Panneaux de raccordement à encliquetage coulissant LANmark-OF

PANNEAU DE RACCORDEMENT LANMARK-OF À EMBOÎTEMENT ET COULISSANT, NOIR

Aginode Ref: N439.4SNB

- Panneaux de raccordement en fibre optique avec adaptateurs « Snap-In » pour une installation rapide, une grande flexibilité et une évolutivité optimale
- Densité : jusqu'à 12 DSC ou 24 DLC
- Plateau coulissant avec 3 positions de verrouillage différentes
- Grandes cassettes d'épissure avec fonction de levage pour faciliter l'installation et l'inspection
- Optimisés pour l'installation de Pre-Term avec un presse-étoupe et des fonctionnalités de gestion des fibres
- Possibilité d'étiquetage au-dessus des adaptateurs Snap-In



STANDARDS

IEC 811-5-1

Le panneau enfichable LANmark-OF d'Aginode est généralement utilisé dans les réseaux fédérateurs de bureaux et de campus, ainsi que dans les petits centres de données. Il offre la densité requise, mais aussi évolutivité et flexibilité.

La conception unique du panneau de brassage Aginode permet d'accueillir jusqu'à 24 adaptateurs DLC ou 12 adaptateurs DSC de type « Snap-In ». Ces adaptateurs « Snap-In » sont disponibles en versions multimode (Aqua), monomode (Bleu) et monomode (Vert) pour APC. Les adaptateurs se commandent séparément.

Les différents types d'adaptateurs « Snap-In » peuvent être combinés au sein d'un même panneau de brassage et installés selon les besoins. Cela offre la flexibilité et l'évolutivité requises pour les conditions d'installation actuelles.

Des caches (N420.655BK) sont disponibles pour les emplacements inutilisés.

Les ports peuvent être facilement étiquetés sur une barre d'étiquetage située au-dessus des adaptateurs Snap-In.

Plusieurs câbles peuvent être fixés à l'arrière du plateau à l'aide de presse-étoupes ou d'attaches. Il y a 8 emplacements d'un diamètre de 20 mm et 2 emplacements d'un diamètre de 25 mm.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Les panneaux permettent plusieurs méthodes de raccordement des câbles à fibres optiques : le raccordement à l'aide de connecteurs anaérobies ou l'épissure avec des pigtails sont possibles, tout comme les pré-raccordements LANmark-OF.

Pour faciliter l'organisation des pigtails et des fibres des câbles, les nouveaux panneaux Snap-In sont désormais équipés de grands plateaux d'épissure. Ces plateaux d'épissure comportent un deuxième anneau destiné à accueillir les fibres. L'anneau extérieur est généralement utilisé pour les fibres des câbles, tandis que l'anneau intérieur permet d'organiser les fibres des pigtails.

Les cassettes d'épissure sont également dotées d'un système de levage pour faciliter l'installation et l'inspection. Les plateaux d'épissure, les protections d'épissure et les pigtails doivent être commandés séparément.

À l'intérieur du panneau de raccordement, les cassettes d'épissure suivantes peuvent être installées :

- N890.090 : Cassette d'épissure LANmark-OF avec protections thermorétractables
- N890.091 : Cassette d'épissure LANmark-OF avec protections en aluminium
- N890.092 : Couvercle pour cassette d'épissure LANmark-OF

Le panneau de brassage est optimisé pour l'installation des pré-raccords LANmark-OF SC/LC. Les presse-câbles des Pre-Term permettent une fixation rapide et solide des câbles dans les 8 emplacements d'un diamètre de 20 mm. L'intérieur du panneau de brassage offre suffisamment d'espace pour organiser le fan-out flexible des Pre-Term.

Le plateau coulissant nouvellement développé est désormais équipé de loquets en plastique.

Grâce à ces loquets, les plateaux du panneau peuvent être verrouillés dans 3 positions différentes :

- La position de fonctionnement, lorsque le plateau est entièrement inséré dans le châssis
- La position de raccordement, qui permet de faire glisser le plateau vers l'avant de 87 mm afin de faciliter le raccordement dans les zones encombrées
- La position de sécurité et de maintenance : une butée supplémentaire avant le retrait complet du plateau du châssis

Les panneaux sont entièrement peints en noir. Les panneaux LANmark-OF Snap-In présentent le même aspect et le même

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

toucher que les panneaux LANmark en cuivre Snap-In.

Lorsque le panneau est installé dans un rack, la distance entre la montante du rack et l’arrière du panneau est de 269 mm. Le plan de l’adaptateur est en retrait de 13 mm par rapport à la montante du rack. En position de raccordement, le plan de l’adaptateur se trouve à 74 mm en avant de la montante du rack.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Panneau de raccordement LANmark-OF à emboîtement et coulissant, noir

Caractéristiques

Caractéristiques dimensionnelles	
Largeur	19 inches
Profondeur	280 mm
Unité de hauteur	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.