

Coffrets muraux 19" COF19

COFFRET MURAL 19" COF19 PIVOTANT 12U

Aginode Ref: 10261344

Coffret mural pivotant avec un rack 19" de capacité 12U.

Les coffrets muraux 19" COF19 permettent d'accueillir tout équipement telecom au format 19" (modules optiques, actif, bandeaux de brassage RJ45 ...) et ainsi répondre à tout type d'installation réseaux.

Leur conception modulaire convient à une large gamme d'exigences :

- Largeur 600
- Profondeur 350+150 avec embase pivotante ou 400 avec panneaux latéraux amovibles
- Hauteur utile de 6U à 18U

Ils sont équipées de :

- Porte vitrée ouverture à gauche avec serrure (clefs fournies), montage à droite possible
- Embase pivotante ou panneaux latéraux amovibles avec serrure
- 2 montants 19" avant réglables en profondeur
- Plaque de fixation pour systèmes d'arrimage et d'épanouissement
- Fixation murale
- Passe-fils à brosse largeur 250mm en partie haute ou basse (si coffret retourné)
- Prédécoupes défonçables du côté opposé
- Inserts pour de mise à la terre

Fixation et ouverture des panneaux latéraux



STANDARDS

Aginode specification



All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Coffret mural 19" COF19 pivotant 12U

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

| | |
|----------|---------------------|
| Couleur | Gris clair RAL 7035 |
| Matériau | Acier |

Caractéristiques dimensionnelles

| | |
|--------------|--------|
| Profondeur | 500 mm |
| Hauteur (mm) | 604 mm |
| Largeur | 600 mm |

Caractéristiques d'utilisation

| | |
|---|-----------|
| Application | Intérieur |
| Rayon de courbure minimum en utilisation statique | 30 mm |
| Fermeture | Clé |
| Conditionnement | Carton |
| Étanchéité | IP 20 |