# OUTDROP 2+

**OUTDROP 2+ 24 OF 12SC/APC, HORIZONTAL ET PROTÉGÉ PAR 1/4 DE TOUR**

**Aginode Ref:** 10268780

OUTDROP 2+ patching pour 12 adaptateurs SC/APC équipés de 2 cassettes 12OF (adaptateurs non inclus)





Le boîtier OUTDROP est conçu pour le déploiement aérien des câbles d'abonnés. Il est équipé d'un couvercle amovible pour faciliter l'accès aux fibres pendant l'installation et peut également être sécurisé par un bouton 1/4 de tour. Le boîtier aérien est destiné à être monté sur poteau ou sur façade.

Son plateau organisateur, compatible avec les microfibres et les câbles libres, comporte des zones d'ancrage pour le serrage des câbles et un tambour central pour absorber les surcharges de fibre.

Gestion des fibres

Les fibres sont gérées par des cassettes d'épissage. Les cassettes sont articulées, ce qui permet un accès rapide et facile aux épissures.

La boîte est configurable en acceptant différentes versions de cassettes et d'organisateurs avec une capacité maximale de 72 épissures. Toutes les cassettes ont 2 fentes pour les épissures.

L'organisateur et les cassettes SFM permettent de gérer les fibres nues en distinguant les fibres connectées, en transit ou en attente.

Dans sa version patching, il est limité à 24 épissures et 16 adaptateurs SC.

Configurations de câblage

Le produit est compatible avec l'utilisation d'un câble mid-span (butt ou straight mid-span) grâce à ses 2 ports latéraux (en option). La pose d'un câble droit serré à mi-portée (ou extraction) est également possible.

Les orifices avec joints en caoutchouc garantissent l'indice de protection pour une utilisation extérieure (IP55). Ils acceptent des câbles jusqu'à 14 mm de diamètre et jusqu'à 12 câbles de descente d'un diamètre maximum de 6 mm.

## STANDARDS

Aginode specification

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

## PLUS D'INFORMATIONS

Verrouillage par 1/4 de tour

2 ports latéraux offrant la possibilité d'un câblage rectiligne à mi-parcours

Préconnectorisation (splitter et/ou pigtails) sur demande.

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

# OUTDROP 2+ 24 OF 12SC/APC, horizontal et protégé par 1/4 de tour

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques de construction** | |
| Couleur | Gris clair RAL 7035 |
| Matériau | Polycarbonate |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | |
| Hauteur (mm) | 78 mm |
| Largeur | 236 mm |
| Longueur | 247 mm |
| Nombre maximal de cassettes | 2 |
| Nombre d'épissures | 24 |
| Nombre de câbles dérivés | 12 |
| Nombre maximal de raccords | 12 |
| Diamètre du câble principal | 4...14 mm |
| Diamètre des câbles secondaires | 4...6 mm |
| **Caractéristiques mécaniques** | |
| Résistance aux chocs IK | 9 |
| **Caractéristiques d'utilisation** | |
| Température ambiante d'utilisation, plage | -40...65 °C |
| Piquage | Yes |
| Rayon de courbure minimum en utilisation statique | 30 mm |
| Fermeture | Triangle |
| Tenue aux UV | Oui |
| Conditionnement | Carton |
| Type d'installation | Aérien |
| RoHS compliant | Yes |
| Etanchéité | IP 55 |

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

## Documentation

OUTDROP patching - instructions (FR/EN) pdf — 1.41 Mo  Téléchargement

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*