

Câbles LANmark-10G

CÂBLE LANMARK-10G U/FTP AWG23 CAT 6A LSZH DCA S2 D2 A1 ORANGE 500M REEL

Aginode Ref: N10G.UF4-OD

- Câble idéal pour les applications 10GBase-T
- Conformité totale aux dernières normes pour la Catégorie 6A et la Classe EA
- Performance garantie jusqu'à 500MHz
- Protection individuelle des paires offrant une immunité contre la diaphonie exogène

Application

Les câbles LANmark-10G constituent la solution idéale pour un réseau 10 Gigabit Ethernet. La gamme a été spécialement conçue pour prendre en charge les fréquences plus élevées requises pour 10 Gigabit Ethernet, tout en maintenant une compatibilité ascendante complète avec les besoins actuels. Les câbles LANmark-10G ont un blindage par paire, afin de garantir l'immunité à la diaphonie exogène et aux autres interférences externes.

- 10Base-T Ethernet
- 100Base-TX Fast Ethernet
- 1000Base-TX Gigabit Ethernet
- 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet
- 155 Mbit ATM
- 1.2 Gbit ATM
- futures applications Catégorie 6A et Classe EA

Performance

Avec des performances garanties jusqu'à 500 MHz, les câbles Aginode LANmark-10G répondent aux exigences des normes internationales, européennes et américaines en matière de câbles, notamment ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 et TIA/EIA 568-C.2.

Utilisé en combinaison avec les connecteurs Aginode LANmark-10G et les cordons de brassage LANmark-10G, le système prend en charge les applications 10GBase-T définies dans IEEE 802.3an et répond aux exigences de liaison et de canal pour la Catégorie 6A et la Classe EA définies dans TIA/EIA



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.2
EN 50173-1
EN 50288-4-1
IEC 61156-5
ISO/IEC 11801

568-C.2 et ISO/IEC 11801.

Installation

Les câbles LANmark-10G ont l'avantage d'offrir des dimensions et une flexibilité égales à celles des câbles blindés LANmark-6 équivalents avec la même facilité d'installation et de raccordement.

Pour prendre en charge la configuration correcte des analyseurs portables pour les tests d'installation, la valeur NVP réelle du câble est indiquée dans la légende d'impression du câble.

Garanties

Les codes de traçabilité sur le câble et sur l'emballage garantissent la validation de la qualité du câble installé.

Les installations avec câble et connectivité LANmark-10G sont qualifiées pour un certificat de garantie Aginode Link de 25 ans.

Electrical Performance LANmark-10G Cable

Freq in MHz	Attn in dB Max.	NEXT in dB Min.	PSNEXT in dB Min.	ACR-F in dB Min.	PS ACR-F in dB Min.	PS ANEXT in dB Min.	PS AACR-F in dB Min.	RL in dB Min.
1	2,1	74,3	72,3	67,8	64,8	67,0	67,0	20,0
4	3,8	65,3	63,3	55,8	52,8	67,0	66,2	23,0
10	5,9	59,3	57,3	47,8	44,8	67,0	58,2	25,0
16	7,5	56,2	54,2	43,7	40,7	67,0	54,1	25,0
20	8,4	54,8	52,8	41,8	38,8	67,0	52,2	25,0
31,25	10,5	51,9	49,9	37,9	34,9	67,0	48,3	23,6
62,5	15,0	47,4	45,4	31,9	28,9	65,6	42,3	21,5
100	19,1	44,3	42,3	27,8	24,8	62,5	38,2	20,1
155	24,1	41,4	39,4	24,0	21,0	59,6	34,4	18,8
200	27,6	39,8	37,8	21,8	18,8	58,0	32,2	18,0
250	31,1	38,3	36,3	19,8	16,8	56,5	30,2	17,3
300	34,3	37,1	35,1	18,3	15,3	55,3	28,7	16,8
500	45,3	33,8	31,8	13,8	10,8	52,0	24,2	15,2

Câble LANmark-10G U/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d2 a1 Orange 500m reel

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Couleur	Orange
Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène
Type de câble	U/FTP

Caractéristiques dimensionnelles

Masse approximative	49 kg/km
Section AWG du conducteur	AWG 23
Diamètre sur isolation	1.32 mm
Diamètre externe nominal (mm)	7.0 mm

Caractéristiques électriques

Impédance caractéristique	100 Ohm
Résistance ohmique max. du conducteur à 20°C	80 Ohm/km
Impédance de transfert maxi à 30 MHz	120 Ohm/km
Capacité effective	45 nF/km

Caractéristiques mécaniques

Maximum operating pulling force	100 N
---------------------------------	-------

Caractéristiques de transmission

Attenuation Crosstalk Ratio, 250MHz	25 dB/100m
Atténuation de couplage à 30Mhz	>70 dB
Vitesse de propagation	82 %
Retard de propagation maximal à 100 MHz	536 ns/100m
Distorsion	30 ns/100m

Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante lors de l'installation, plage	0...50 °C
Catégorie	Cat. 6A
Non propagateur de la flamme	IEC 60332-1

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Corrosivité des fumées	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Longueur	500 m
Minimum Bend Radius - During Installation (under Tension)	56 mm
Rayon de courbure minimum - installé	28 mm
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Conditionnement	Reel
Gamme	LANmark-10G
Densité de fumée dégagée	IEC 61034

Documentation

Freetable LM6A UFTP V2.xls xls — 23.5 Ko [Téléchargement ↓](#)

Déclaration de performance

LANmark-10G U/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d2 a1 Orange 500m reel pdf — 141.45 Ko [Téléchargement ↓](#)