
# XPLORER™

**XPLORER™ MODULE DE STOCKAGE ARRIÈRE**

**Aginode Ref:** 10278809

- Châssis fixe élémentaire
- Kit de fixation 19"/ETSI
- Six zones de stockage distinctes
- Montage à gauche ou à droite avec une seule référence



Le module de stockage XPLORER™ est un plateau pivotant fabriqué en matériaux thermoplastiques. La fonction de stockage est assurée six zones pivotantes distinctes permettant le stockage de micromodules, de loosetubes ou de patchcords en provenant de l'arrière.

Il est composé des éléments suivants :

- Un châssis pivotant équipé de deux paniers de lovage,
- Une équerre de fixation équipée d'un peigne pour tubes Ø5mm,
- Un kit de fixation pour montants 19'' carrés 9,5mm.
- Un kit de fixation pour montants ETSI carrés 8,3mm.

Les éléments de guidage permettent de garantir le respect des rayons de courbure (30mm)

XPLORER™ bénéficie d'un nouveau système de fixation tout en restant compatible avec les dispositifs à écrou-cages.

## STANDARDS

IEC 61753-1

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

# XPLORER™ Module de stockage arrière

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques de construction** | |
| Couleur | Gris clair RAL 7035 |
| Cabinet format | 19"/ETSI |
| Matériau | Thermoplastique |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | |
| Profondeur | 185 mm |
| Diamètre des câbles, plage | 5...19 mm |
| Unité de hauteur | 1 U |
| **Caractéristiques d'utilisation** | |
| Température ambiante d'utilisation, plage | -40...75 °C |
| Non propagateur de l incendie | UL94-V0 |
| Rayon de courbure minimum en utilisation statique | 30 mm |
| Résistance chimique | Résistant aux hydrocarbures |
| Fonction | Lovage |
| Tenue aux UV | Oui |

### Documentation

XPLORER 1U installation manual - Splice and patch pdf — 5.69 Mo Téléchargement

XPLORER 1U installation manual - Splitter pdf — 5.45 Mo Téléchargement

XPLORER 1U installation manual - Patching pdf — 3.72 Mo Téléchargement

XPLORER 1U installation manual - Storage pdf — 6.21 Mo Téléchargement

XPLORER 3U installation manual - Splitter pdf — 6.86 Mo Téléchargement

XPLORER 4U installation manual - Patching pdf — 15.49 Mo Téléchargement

XPLORER 4U installation manual - Splice and patch pdf — 17.55 Mo Téléchargement

XPLORER 4U installation manual - Splice and patch - 3 large splice cassettes pdf — 4.48 Mo Téléchargement

XPLORER 1U installation manual - Splice, patch and splitter pdf — 7.1 Mo Téléchargement

Eco-design at Aginode - FTTH case study pdf — 1.49 Mo Téléchargement

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

## Information de livraison

Unités de livraison - 1U : 72 unités par palette - 3U et 4U : 20 unités par palette

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*