Armoires polyester

ARMOIRE PMED PE 19'' 2X24U 1500X1500X300

Aginode Ref: 10238289

Armoire extérieure en Polyester dimensions (mm) 1500x1500x300 équipée d'un rack au format 19'' capacité 2x24U.



STANDARDS

IEC 61753-1

Les armoires extérieures en Polyester sont une solution économique d'armoire d'interconnexion pour les réseaux optiques. Elles sont optimisées pour un usage en armoire de rue pour des configurations point à point ou PON avec utilisation de coupleurs.

Comparées aux autres solutions d'armoires extérieures, les armoires en Polyester sont les plus économiques tout en ayant une excellente résistance à la corrosion et aux attaques chimiques mais sans possibilité de customisation sur la taille ou la couleur. Le design est mieux adapté pour les configurations à 1 porte, pour les configurations à 2 portes, un montant central vient géner le brassage des cordons.

Les armoires extérieures en Polyester sont équipées d'1 ou 2 racks au format 19'' ou ETSI compatibles avec tous modules optiques de type pivotant, d'une zone d'arrimage, d'épanouissement et de management des câbles et des tubes derrière les modules et d'une zone de lovage pour la gestion des surlongueurs de cordons.

Suivant le besoin, la gamme est disponible en différentes hauteurs jusqu'à 1500mm (avec socle de 250mm inclus) avec une profondeur de 300mm et une largeur de 750mm (1 porte) ou 1500mm (2 portes).

Caractéristiques principales

- Matériau : Polyester renforcé avec fibres avec finition SMC anti-UV et anti-corrosion. Résine orthophtalique insensible aux produits chimiques
- Couleur : Gris clair RAL 7035 sans revêtement anti-graffiti
- Protection : IP55/IK10 avec températured'utilisation de -35 à +85°C
- Porte(s) : ouverture à 110°, poignée avec fermeture 3 points et serrure (triangle 8mm)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Fixation : Sur dalle béton avec vis (non fournies)

Ces armoires sont conformes aux réglementations en vigueur et certifiées CE.

Câblage

L'entrée des câbles à fibre optique se fait au travers du socle. Les câbles sont ensuite arrimés et éclatés en partie basse du rack. La gestion des câbles et des tubes jusqu'aux modules est réalisée sur le fond de rack derrière les modules.

Armoire polyester simple porte

##image:111515##

Composition* :

- Un socle hauteur 250mm
- Un rack au format 19'' en position droite
- Une zone de lovage pour la gestion des surlongueurs de cordons en position gauche
- Une plaque de fixation pour systèmes d'arrimage et dépanouissement
- Un fond de rack pour la gestion des tubes et des câbles deriières les modules optiques avec des anneaux (fournis)
- Une porte avant (ouverture à droite max 110°)
- Une sécurisation 3 point avec serrure triangle (8mm)
- Un kit de fixation pour les modules optiques (50 écrous cages avec vis et rondelles associées)

*Cette composition peut évoluer en fonction de la configuration souhaitée.

Armoire polyester double portes

##image:111516##

Composition* :

- Un socle hauteur 250mm
- 2 racks au format 19'' en position droite et gauche
- Une zone de lovage pour la gestion des surlongueurs de cordons au centre
- Une plaque de fixation pour systèmes d'arrimage et dépanouissement pour chaque rack
- Un fond de rack pour la gestion des tubes et des câbles deriières les modules optiques avec des anneaux (fournis) pour chaque rack
- 2 portes avant (ouverture max 110°)
- Une sécurisation 3 point avec serrure triangle (8mm)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Un kit de fixation pour les modules optiques (50 écrous cages avec vis et rondelles associées)

*Cette composition peut évoluer en fonction de la configuration souhaitée.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Armoire PMED PE 19'' 2x24U 1500x1500x300

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Couleur	Gris clair RAL 7035
Type de fibres optiques	SM (G.652D)
Cabinet format	19"
Matériau	Polyester chargé avec fibres de verre
Caractéristiques dimensionnelles	
Profondeur	300 mm
Hauteur (mm)	1500 mm
Largeur	1500 mm
Caractéristiques mécaniques	
Résistance aux chocs IK	10
Caractéristiques d'utilisation	
Application	Intérieur, Extérieur
Température ambiante d'utilisation, plage	-35...85 °C
Résistance chimique	Bonne
Fermeture	Triangle
Tenue aux UV	Oui
Etanchéité	IP 55

Documentation

Instruction manual FR pdf — 442 Ko Téléchargement

Information de livraison

Packaging : unitaire en carton

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.