WALLDROP V2

WALLDROP V2 12OF





STANDARDS

Aginode specification

Aginode Ref: 10280444

WALLDROP équipé d'une cassette d'épissures de 12 OF

Kits d'étanchéité :

- 10 à 12mm pour les câbles de distribution
- 5 à 7mm pour les câbles de descente

Le boîtier WALLDROP est conçu pour permettre le déploiement de câbles optiques. Il a un faible impact visuel de par sa conception et peut distribuer jusqu'à 10 câbles secondaires ou d'abonnés.
Il est équipé d'une cassette d'épissures pour 12 épissures en version standard qui peut être étendue à 36 épissures sur le terrain sans perturber les connexions (voir kit d'extension). La boîte WALLDROP est utilisée pour l'extraction de micro-modules sur des câbles en ligne ou peut être utilisée comme point de transition pour alimenter des câbles de descente. Des supports métalliques pour maintenir l'élément de résistance et/ou l'aramide des câbles peuvent être fournis pour une utilisation en tant que boîte de jonction.
Les entrées de câbles de descente sont pourvues de joints en caoutchouc avec bouchons d'étanchéité pour les ouvertures de 3 à 7 mm (2 types de joints de 3 à 5 et de 5 à 7 mm). Les joints latéraux en deux parties pour les câbles en ligne acceptent des diamètres de câble de 6 à 12 mm (3 joints de tailles différentes : 6-8, 8-10 et 10-12 mm).
Le plateau organisateur se compose de zones de lovage distinctes pour les fibres ou les micro-modules extraits du câble principal et du raccordement d'abonné. Le câble principal est fixé à l'extérieur du boîtier sur les serre-câbles.
La cassette d'épissure comporte un emplacement pour un répartiteur de fibres nues 1x4.
Le boîtier WALLDROP peut être monté horizontalement ou verticalement en fonction de l'installation. Il peut également être installé directement suspendu au câble.
Le produit est fourni avec tous les accessoires nécessaires à l'installation (peignes, cassettes, joints, attaches en plastique et kit de montage mural).
Le produit est disponible en gris clair ou en noir.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

WALLDROP V2 12OF

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Couleur	Gris clair RAL 7035
Matériau	Thermoplastique
Caractéristiques dimensionnelles	
Diamètre des câbles secondaires	5...7 mm
Diamètre du câble principal	10...12 mm
Hauteur (mm)	48 mm
Longueur	203 mm
Nombre maximal de câbles	10
Nombre maximal de cassettes	1
Nombre d'épissures	12
Largeur	138 mm
Caractéristiques mécaniques	
Résistance aux chocs IK	8
Caractéristiques d'utilisation	
Type d'installation	Extérieur
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	15 mm
Température ambiante d'utilisation, plage	-40...65 °C
Conditionnement	Carton
RoHS compliant	Yes
Tenue aux UV	Oui
Etanchéité	IP 55

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.