Panneaux de brassage modulaires pour connecteurs Keystone

PANNEAU DE BRASSAGE LANMARK 24 KEYSTONE EN QUINCONCE, NOIR

Aginode Ref: N521.6671BK

- Compatible avec les connecteurs keystone de Aginode
- Conçu pour les connecteurs LANmark-6A UTP
- 24 ports en quinconce sur 1HU
- Fixation par serre-câbles
- Couleur noire



Application

Le panneau de brassage LANmark en quinconce de Aginode pour connecteurs Keystone est basé sur un châssis de dimension 19" et peut acceuillir jusqu'à 24 connecterurs Keystone dans 1HU.

Conception

Le panneau est spécialement conçu pour être utilisé avec les connecteurs LANmark-6A UTP de Aginode, avec une disposition des ports échelonnée pour optimiser les performances de diaphonie exogène lorsqu'il est utilisé pour des applications à haut débit telles que le 10GBASE-T.

Installation

Les connecteurs LANmark-6A Keystone peuvent être facilement mis en place sans avoir besoin d'un outil. Ils peuvent également être facilement retirés si nécessaire.

Le panneau comporte une gestion des câbles à l'arrière avec fixation des câbles à l'aide de serre-câbles et est livré avec les éléments nécessaires à la fixation du châssis.

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Panneau de Brassage LANmark 24 Keystone en quinconce, Noir

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Couleur	Noir
Caractéristiques dimensionnelles	
Profondeur	120 mm
Unité de hauteur	1 U
Caractéristiques d'utilisation	
Conditionnement	Carton

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.