

Pied d'immeuble Brassage : CROS Premium 12-24

CROS PREMIUM 12 - 12 FC

Aginode Ref: 10078534

- Coffret mural, compact et sécurisé
- Gestion individualisée des lignes abonnés
- Zones séparées Opérateur et Abonnés
- Sécurisation par clef
- Boîtier 12 ou 24 fibres
- Utilisation intérieure

Ce coffret à fonctions combinées est un contenant permettant de répartir les fibres de façon individuelle. Il intègre une gestion du brassage, de l'épissurage et des protections d'épissure.

Ce boîtier est un élément de transition et de raccordement pour les réseaux Télécoms. Grâce à sa faible profondeur, et ses fermetures sécurisées qui séparent la zone Opérateur de la zone Abonnés, ce boîtier convient particulièrement au raccordement d'abonnés résidentiels ou de petites unités professionnelles.

Description

Le CROS Premium est un coffret de raccordement optique sécurisé de taille réduite pour des capacités de 12 ou 24 connecteurs. Il gère l'interface entre les fibres optiques provenant du réseau et celles de la colonne montante appartenant aux clients finaux.

Ce boîtier intègre les accessoires nécessaires à l'épissurage et au brassage de 24 fibres maximum. La proximité des deux fonctions permet en outre de réduire la longueur des pigtails (optimisation à 900µm).

Composition

Ce CROS se présente sous la forme d'un coffret métallique constitué d'un corps délimité en deux zones. Celui-ci permet un accès différencié et sécurisé à :

- la partie droite, zone de connectivisation des accès abonnés,



STANDARDS

Aginode specification

- la partie gauche, zone d'arrivée des câbles et d'épissurage des fibres du réseau de l'opérateur.

La fonction de brassage est assurée par un panneau latéral (24 raccords maximum) qui sépare les zones sécurisées de l'opérateur et des abonnés. Le module est équipé d'accessoires qui garantissent le rayon de courbure des pigtails et jarretières.

Plus d'informations

Le coffret est livré pré-équipé avec :

- 2 portes avec clef,
- un bandeau de brassage,
- un élément de guidage des jarretières,
- 1 ou 2 cassettes d'épissurage (12 fibres par cassette),
- 2 entrées de câbles*,
- un point de mise à la masse.

Accessoire : Kit de mise à la terre (référence Aginode 10076237)

* Chaque entrée accueille :

- 1 câble de diamètre maximal 13mm,
- ou 2 câbles de diamètre maximal 8mm.

CROS Premium 24



Operator area

Subscribers area

CROS Premium 12 - 12 FC

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Couleur	Blanc RAL 9002
Matériau	Steel painted

Caractéristiques dimensionnelles

Profondeur	45 mm
Hauteur (mm)	345 mm
Largeur	240 mm
Masse nette approximative	2.5 kg

Caractéristiques d'utilisation

Raccord	FC/APC
Nombre de ports	2
Étanchéité	IP 30