LANmark-OF MPO-MPO Méthode OFNP pré-terme C APAC

MÉTHODE LANMARK-OF C MPO/M-MPO/M PRÉ-TERM SM OS2 G.657.A1 24C OFNP XXXM JAUNE



Aginode Ref: N144.CU24SPxxx-PY

- Assemblage de fibres MPO-MPO terminé en usine
- Répartition flexible facilitant l'installation dans le panneau de brassage
- Le faible diamètre du câble réduit l'espace nécessaire dans le centre de données
- Polarité méthode C, pré-raccordé
- Un seul type de cordons de raccordement et un seul type de cassettes sont nécessaires pour la transmission duplex
- Nombre de fibres : 24F
- Type de fibre : monomode OS2 G.657.A1

Contrat préliminaire pour les centres de données, les bâtiments et les campus, basé sur la technologie Micro-Bundle.
Ce câble présente un faible diamètre et un rayon de courbure adapté aux exigences des centres de données.
Comportement au feu
Les câbles ont été testés selon la norme « Plenum », garantissant une très haute résistance au feu avec une charge calorifique minimale ; ils peuvent ainsi être utilisés dans les espaces de circulation d'air.
Caractéristiques du câble pré-raccordé MPO-MPO
Le câble pré-assemblé MPO-MPO est équipé de connecteurs mâles standard à broches. Ceux-ci s'adaptent aux connecteurs femelles sans broches des modules Plug&Play.
Le « xxx » dans le numéro N correspond à la longueur en mètres entre les presse-étoupes, c'est-à-dire la longueur du Pre-Term entre l'arrière des panneaux de brassage.
Après le presse-étoupe, le câble pré-raccordé comporte un fan-out. Le fan-out divise le câble en tubes. Les tubes sont renforcés par des fils d'aramide.
Le câble à fibre optique MPO pré-raccordé peut être commandé séparément avec un œil de traction amovible pour un déploiement rapide sur site. L'œil de traction offre une tension d'installation minimale de 450 N. L'œil de traction amovible peut être rapidement détaché après l'installation et réinstallé, ce qui réduit les déchets de chantier et le rend plus adapté à une protection durable de l'environnement. L'œillet de traction amovible avec tube ondulé peut être commandé sous la référence PN N890.100HP.
Un œillet de traction préfabriqué est également disponible avec le connecteur MPO pré-raccordé.
Les connecteurs MPO-MPO sont fournis avec un presse-étoupe PG-13 qui s'adapte aux emplacements des panneaux de brassage Plug&Play LANmark-OF.
Performances optiques et polarité
La perte d'insertion typique d'une connexion MPO-MPO monomode est de 0,5 dB, avec une perte d'insertion maximale de 0,75 dB. La perte d'insertion d'une connexion MPO-MPO est mesurée conformément à la norme CEI 61300-3-45.
La perte de retour minimale pour une connexion MPO monomode est de 45 dB, mesurée conformément à la norme CEI 61300-3-6.
La méthode C Pre-Term présente une conception avec inversion de paires « key up » / « key down ». Cela est conforme à la norme TIA-568.3-D-2016, méthode C.

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Méthode LANmark-OF C MPO/M-MPO/M pré-term SM OS2 G.657.A1 24c OFNP xxxM Jaune

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Type de fibres optiques	SM (G657.A1)
Caractéristiques dimensionnelles	
Nombre de fibres optiques	24
Diamètre externe nominal (mm)	7.5 mm
Caractéristiques mécaniques	
Tension maximale à l'installation	660 N
Résistance mécanique aux chocs	10 impacts of 3 N.m
Résistance à l'écrasement (IEC 794-1-E3)	100 N/cm
Caractéristiques de transmission	
Insertion Loss, maximum, dB	0.75 dB
Return Loss, Minimum, dB	45 dB
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	20 (xD)
Minimum bending radius, static (XD)	10

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.