Panneaux de brassage LANmark-OF Plug&Play 4U

PANNEAU DE RACCORDEMENT LANMARK-OF PLUG&PLAY 4U AVEC GUIDE-CÂBLES INTÉGRÉ, COULISSANT, NOIR

Aginode Ref: N439.9MPP



- Panneau de brassage optique pouvant accueillir jusqu'à 12 modules Plug&Play ou plaques d'adaptation
- Connectivité haute densité : jusqu'à 288 connecteurs LC ou 72 connecteurs MTP
- 3 plateaux coulissants individuels pour une flexibilité maximale lors de l'utilisation et de l'installation
- Panneau de brassage coulissant et inclinable pour faciliter l'installation, la mise à niveau et la maintenance
- Optimisé pour l'installation de connecteurs LANmark-OF Pre-Term avec presse-étoupe
- Façade d'étiquetage pour l'identification des ports et la gestion des cordons de raccordement
- Les glissières à rebond sont bien plus sûres et stables
- Les fentes facilitent la fixation des presse-étoupes
- Poids réduit

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Le panneau de brassage 4U d'Aginode est spécialement conçu pour être installé dans les centres de données, où sa haute densité, son guide de cordons de raccordement intégré et ses avantages en termes d'installation répondent aux exigences clés du déploiement.

CARACTÉRISTIQUES

La conception du panneau de brassage 4U d'Aginode permet d'accueillir jusqu'à 12 modules MPT ou plaques d'adaptation. Selon le type de module, il est possible d'atteindre une densité élevée pouvant aller jusqu'à 288 fibres.
Le guide-câbles offre également un système d'étiquetage permettant d'identifier les connexions. Un étiquetage supplémentaire est assuré par les numéros de ports imprimés sur les modules. Les différents modules (par exemple N441.5L24LC4FS et N441.4L12LC4FS) et plaques d'adaptation (N205.AMTP6MMUU ou N205.AMTP6MMUD) s'intègrent facilement dans le panneau de brassage.
Le plateau de nouvelle conception coulisse et s'incline pour faciliter l'accès lors de l'installation de nouveaux modules et de nouvelles plaques d'adaptation.
Le panneau de brassage est optimisé pour l'installation des trunks Pre-Term. Les presse-étoupes des Pre-Term permettent une fixation rapide et solide du câble.

Caractéristiques techniques

- Couleur : noir
- Poids : 3,5 kg
- Dimensions : 408 mm (P) * 19 pouces (L) * 4U (H)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Homologation UL : UL94V0

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.