
Cat.7 1300 S/FTP LSZH Dca

AGINODE C7 1300 S/FTP LSZH DCA 4P D500



Aginode Ref: 13200491
EAN: 3427630108109

- Conforme aux dernières versions des normes Cat 7
- Supporte les applications de Classe F
- Câbles testés jusqu'à 1300 MHz
- Ecran général et écrans individuels par paire garantissant la meilleure efficacité contre les perturbations électromagnétiques
- Compatible POE, POE+ et UPOE
- Conforme à la directive Européenne RoHS
- Conforme à la réglementation Européenne Reach

Application

Les câbles à paires symétriques S/FTP, écrantées individuellement, de Catégorie 7 composent l'offre haut de gamme de Aginode. Cette construction, fabriquée selon les exigences des normes IEC 61156-5, représente un composant de choix pour les applications Classe F, telles que : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, ··· Les câbles S/FTP Cat 7 de Aginode sont idéaux pour les applications VDI, CATV et partage de données sur un même lien jusqu'à 600MHz. Les câbles Aginode Cat.7, associés avec une connectique de même performances, sont idéaux pour les applications VDI selon les normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568.

Construction

1. Ame conductrice : Cuivre nu massif
2. Isolation : Polyéthylène (EN 50290-2-23) - Deux fils isolés torsadés en paires
3. Paires écrantées: Ruban Alu/Pet. Alu à l'extérieur - 4 paires assemblées
4. Tresse : Tresse cuivre étamé
5. Gaine : LSZH - Dca (S2, d1, a1)

Environnement

Conçus pour minimiser l'impact sur l'environnement, les câbles Aginode sont conformes à la Directive RoHS 2011/65 et

STANDARDS

EN 50173
EN 50288
EN 50575
IEC 60332-1
IEC 61156-5
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

à la réglementation Reach 1907/2006/EC. La gaine extérieure en matériau sans halogène (IEC 60754-1 / EN 50267-2-1) réduit les émissions de fumées et ne produit pas d'émissions de gaz acide en cas de feu (IEC 60754-2 / EN 50267-2-2).
Aginode mesure l'impact environnemental de chacun de ses produits. Sur demande, l'Eco Material Declaration ou l'Ecopassport peuvent être fournis.

Cat 7 1300 S FTP TRANSMISSION CHARACTERISTICS

Frequency (MHz)		**4**	**100**	155	200	**250**	**500**	**600**	**1000**	1300
Attenuation max. (dB/100m)	Standard	3,7	19,0	24,0	27,5	31,0	45,3	50,1	-	-
	Typical	3,6	18,1	22,7	25,8	29,0	41,8	46,0	60,5	69,8
NEXT min. (dB)	Standard	75,0	72,4	69,5	67,9	66,4	61,9	60,7	-	-
	Typical	100,0	97,4	94,5	92,9	91,4	86,9	85,7	81,3	79,0
PSNEXT min. (dB)	Standard	75,0	69,4	66,5	64,9	63,4	58,9	57,7	-	-
	Typical	100,0	94,4	91,5	89,9	88,4	83,9	82,7	78,3	76,0
ACRF min. (dB)	Standard	75,0	55,3	51,5	49,3	47,3	41,3	39,7	-	-
	Typical	100,0	94,0	91,7	90,1	85,7	82,1	80,0	72,7	68,1
PSACRF min. (dB)	Standard	75,0	52,3	48,5	46,3	44,3	38,3	36,7	-	-
	Typical	98,2	91,0	88,7	87,1	85,5	79,1	77,0	69,7	65,1
Return Loss min. (dB)	Standard	23,0	20,1	18,8	18,0	17,3	17,3	17,3	-	-
	Typical	33,0	30,1	28,8	28,0	27,3	25,3	25,3	23,1	21,9
ACR min. (dB/100)	Standard	71,3	53,4	45,6	40,4	35,5	16,7	10,6	-	-
	Typical	96,4	79,3	71,9	67,0	62,4	45,1	39,7	20,8	9,2

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

AGINODE C7 1300 S/FTP LSZH Dca 4P D500

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène
Couleur de la gaine	Orange
Sans halogène	Oui
Pouvoir calorifique supérieur	525 MJ/km
Type de câble	S/FTP
Ecran individuel	Ruban Aluminium / Polyester
Ecran général	Tresse cuivre étamé
Caractéristiques dimensionnelles	
Masse approximative	48 kg/km
Nombre de paires	4
Section AWG du conducteur	AWG 23
Diamètre sur isolation	1.31 mm
Diamètre externe nominal (mm)	7.0 mm
Dimensions externes nominales	Not applicable
Caractéristiques électriques	
Capacité effective	42 nF/km
Résistance ohmique max. du conducteur à 20°C	75 Ohm/km
Impédance caractéristiques à 100Mhz	100 Ohm
Caractéristiques mécaniques	
Tension maximale à l'installation	115 N
Caractéristiques de transmission	
Vitesse de propagation	82 %
Atténuation de couplage à 30Mhz	>80 dB
Caractéristiques d'utilisation	
Application	Installations fixes
Catégorie	Cat. 7
Non propagateur de la flamme	IEC 60332-1

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Densité de fumée dégagée	Faible
Conditionnement	Touret de 500m
Température ambiante lors de l'installation, plage	0...50 °C
Rayon de courbure en cours de pose	8 (xD)
Rayon de courbure en utilisation statique	4 (xD)
Température ambiante d'utilisation en statique, plage	-20...70 °C

Déclaration de performance

AGINODE C7 1300 S/FTP LSZH Dca 4P D500 OR pdf — 115.03 Ko Téléchargement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.