WALLDROP V2

WALLDROP CLIP DE PROTECTION DE FENÊTRE

Aginode Ref: 13200411 - 14500789

- Fait partie de la solution de façade Aginode
- Protège le câble au point de coupure de la fibre
- Accompagne la boîte WALLDROP pendant le processus d'extraction de la fibre
- Conçu pour une utilisation en extérieur sur la façade
- Réutilisable





Le clip de protection de fenêtre fait partie de la solution de façade Aginode. Il accompagne le caisson de façade WALLDROP lors du processus d'extraction des fibres.

Il est composé de 2 parties en plastique :

- une partie placée derrière le câble de distribution de la façade qui supporte les joints et le dispositif de serrage du câble (liens plastiques protégés contre les UV fournis)

- une seconde partie qui assure la fermeture de l'accessoire par 4 clips

Le clip de protection de fenêtre utilise le même système d'étanchéité que le coffret de façade WALLDROP. Il est donc compatible avec les câbles de façade de 6 à 12mm (3 jeux de joints fendus pour couvrir la gamme : 6 à 8, 8 à 10 et 10 à 12mm). Cette référence intègre les joints pour câble de façade de 10 à 12mm (nous consulter pour des applications avec des diamètres de câbles différents).

Elle garantit l'étanchéité avec une ouverture de câble jusqu'à 100mm.

Ses degrés de protection permettent une utilisation en extérieur sur façade (IP55 / IK07).

Cet accessoire a l'avantage d'être réinsérable en cas d'interventions futures.

STANDARDS

Aginode specification

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

WALLDROP Clip de protection de fenêtre

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Couleur	Noir
Matériau	Thermoplastique
Caractéristiques dimensionnelles	
Diamètre des câbles secondaires	3...7 mm
Diamètre du câble principal	10...12 mm
Hauteur (mm)	33 mm
Longueur	177 mm
Nombre maximal de câbles	1
Nombre maximal de cassettes	1
Nombre d'épissures	12
Largeur	28 mm
Caractéristiques mécaniques	
Résistance aux chocs IK	7
Caractéristiques d'utilisation	
Type d'installation	Extérieur
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	15 mm
Température ambiante d'utilisation, plage	-40...65 °C
Conditionnement	Carton
RoHS compliant	Yes
Tenue aux UV	Oui
Etanchéité	IP 55

Documentation

Instruction manual pdf — 5.25 Mo Téléchargement

Leaflet Facade Solution EN pdf — 5.07 Mo Téléchargement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.