

WALLDROP V2

WALLDROP SUPPORT DE MONTAGE POUR POTEAU

Aginode Ref: 13200235

Le dispositif de lovage de poteaux est utilisé avec la boîte WALLDROP. Le dispositif a été conçu pour gérer les surlongueurs et fournir un ancrage sûr pour les câbles de distribution aériens

- Application sur poteau pour les connexions d'abonnés (jusqu'à 10 clients)
- Compatible avec les câbles micromodules (jusqu'à 48OF mod6)
- Compatible avec la fibre G657A2
- Matériau : acier inoxydable peint (couleur noire)

Le boîtier WALLDROP est conçu pour permettre le déploiement de câbles optiques. Il a un faible impact visuel de par sa conception et peut distribuer jusqu'à 10 câbles secondaires ou d'abonnés.

Il est équipé d'une cassette d'épissures pour 12 épissures en version standard qui peut être étendue à 36 épissures sur le terrain sans perturber les connexions (voir kit d'extension). La boîte WALLDROP est utilisée pour l'extraction de micro-modules sur des câbles en ligne ou peut être utilisée comme point de transition pour alimenter des câbles de descente. Des supports métalliques pour maintenir l'élément de résistance et/ou l'aramide des câbles peuvent être fournis pour une utilisation en tant que boîte de jonction.

Les entrées de câbles de descente sont pourvues de joints en caoutchouc avec bouchons d'étanchéité pour les ouvertures de 3 à 7 mm (2 types de joints de 3 à 5 et de 5 à 7 mm). Les joints latéraux en deux parties pour les câbles en ligne acceptent des diamètres de câble de 6 à 12 mm (3 joints de tailles différentes : 6-8, 8-10 et 10-12 mm).

Le plateau organisateur se compose de zones de lovage distinctes pour les fibres ou les micro-modules extraits du câble principal et du raccordement d'abonné. Le câble principal est fixé à l'extérieur du boîtier sur les serre-câbles. La cassette d'épissure comporte un emplacement pour un répartiteur de fibres nues 1x4.

Le boîtier WALLDROP peut être monté horizontalement ou



STANDARDS

Aginode specification

verticalement en fonction de l'installation. Il peut également être installé directement suspendu au câble.

Le produit est fourni avec tous les accessoires nécessaires à l'installation (peignes, cassettes, joints, attaches en plastique et kit de montage mural).

Le produit est disponible en gris clair ou en noir.

WALLDROP Support de montage pour poteau

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Couleur	Noir
Matériau	Acier Inoxydable

Caractéristiques dimensionnelles

Hauteur (mm)	43 mm
Largeur	295 mm
Longueur	200 mm
Nombre maximal de câbles	10
Nombre maximal de cassettes	3
Nombre d'épissures	12
Diamètre du câble principal	6...12 mm
Diamètre des câbles secondaires	3...7 mm

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs IK	8
-------------------------	---

Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante d'utilisation, plage	-40...65 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	7.5 mm
Tenue aux UV	Oui
Conditionnement	Carton
Type d'installation	Extérieur
RoHS compliant	Yes
Étanchéité	IP 55

Documentation

Instruction manual pdf — 5.25 Mo [Téléchargement](#) ↓

Leaflet Facade Solution EN pdf — 5.07 Mo [Téléchargement](#) ↓

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.