

LANmark-OF Loose Tube Universal 6 -12 and 24FO - Cca

LANMARK-OF LOOSE TUBE UNIVERSAL 12XMULTIMODE 50/125 OM3 LSZH CCA AQUA

Aginode Ref: N165.LTUN12-AC

- Loose Tube Câble universel en fibre optique à haut niveau de transmission : OM3
- Comportement au feu élevé : réaction au feu Cca selon EN50575:2014+A1:2016
- Câble intérieur/extérieur
- Conçu pour être épissé avec des pigtails

La nouvelle technologie 12FO OM3 Loose Tube d'Aginode est spécialement conçue pour les bâtiments intérieurs et extérieurs où la haute performance et la sécurité incendie sont essentielles. Conçue avec une construction en tube libre, elle offre une bonne protection des fibres contre les contraintes mécaniques et les facteurs environnementaux.

- **CPR (Cca, s2, d1, a1):** Faible propagation du feu, émission réduite de fumée, dégagement minimal de gaz toxiques.
- **Conception à tubes lâches remplis de gel:** Excellente protection contre les contraintes mécaniques, les infiltrations d'eau et les variations de température.
- **Installations verticales avec réserve de boucle** pour une maintenance simplifiée et des mises à niveau futures.
- **Application intérieure et extérieure :** Idéal pour le câblage structuré dans les bâtiments intelligents et les centres de données
- **OM3 haute performance:** transmission de données fiable et à grande vitesse sur des distances moyennes à longues.
- **Flexible et robuste:** Facile à installer dans les gaines, les conduits et les espaces techniques.
- **Résistant aux UV et étanche:** Conçu pour résister aux conditions extérieures lorsque cela est nécessaire.

le tube central contient jusqu'à 12 fibres bien identifiées pour faciliter l'installation.

Applications :

- Réseaux de base des bâtiments
- Centres de données
- Installations de gaines extérieures



STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF Loose Tube Universal 12xMultimode 50/125 OM3 LSZH Cca Aqua

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Type de construction	Libre
Type de fibres optiques	OM3 50/125
Sans halogène	IEC 60754-1
Matière de la gaine	LSZH Halogen free flame retardant
Matière constituant l'étanchéité longitudinale	Swellable Glass yarns

Caractéristiques dimensionnelles

Masse approximative	71 kg/km
Diamètre externe nominal (mm)	7.6 mm
Nombre de fibres optiques	12
Nombre de tubes	1
Diamètre du tube	2.3 mm

Caractéristiques mécaniques

Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1500 N/100mm
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	2000 N
Tensile strength	2000 N

Caractéristiques d'utilisation

Non propagateur de l'incendie	IEC 60332-3
Non propagateur de la flamme	IEC 60332-1-2
Corrosivité des fumées	IEC 60754-2
Température ambiante d'installation, plage	-30...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	152 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	114 mm
Température ambiante d'utilisation, plage	-40...70 °C
Densité de fumée dégagée	IEC 61034-2
Température de stockage, plage	-40...70 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

DoP : Déclaration de performance

DOP_LANmark-OF Loose Tube Universal 12xMultimode 50/125 OM3 LSZH Cca Aqua.pdf pdf — 59.04 Ko [Téléchargement](#) ⌵