

LANmark-OF Loose Tube Universal 48 - 72 - 96 & 144FO - Cca

LANMARK-OF LOOSE TUBE UNIVERSAL 96XSINGLEMODE 9/125 OS2 LSZH CCA YELLOW

Aginode Ref: N164.LTUN96-YC

- Loose Tube Câble à fibre optique universel avec transmission de haut niveau : OS2
- Haute performance en cas d'incendie : Réaction au feu Cca selon EN50575:2014+A1:2016
- Câble intérieur/extérieur
- Conçu pour être épissé avec des pigtails

La nouvelle **technologie 96FOOS2 Loose Tube** d'Aginode est spécialement conçue pour les bâtiments intérieurs et extérieurs où les installations requièrent à la fois des performances élevées et une sécurité incendie. Conçue avec une construction en tube libre, elle offre une excellente protection des fibres contre les contraintes mécaniques et les facteurs environnementaux.

- **CPR (Cca s1a, d1, a1) :** Faible propagation du feu, émission réduite de fumée et dégagement minimal de gaz toxiques.
- **Construction en tubes lâches :** Excellente protection des fibres contre les contraintes mécaniques et les variations de température.
- **Polyvalence intérieure et extérieure:** Idéal pour le câblage structuré dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics, avec une résistance à l'environnement pour les sections exposées.
- **OS2 haute performance :** Transmission fiable de données à haut débit sur de longues distances.
- **Flexible et robuste**
- **Résistant aux UV et étanche:** Conçu pour résister à des conditions d'installation difficiles lorsque cela est nécessaire.

Le tube central contient jusqu'à 96 fibres organisées en 8 faisceaux de 12 fibres, chacun étant clairement identifié pour simplifier l'installation.

Applications :

- Construction de réseaux de base



STANDARDS

ISO/IEC 11801

- Centres de données
- Installations extérieures

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF Loose Tube Universal 96xSinglemode 9/125 OS2 LSZH Cca Yellow

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Type de construction	Libre
Type de fibres optiques	SM (G657.A1)
Sans halogène	IEC 60754-2
Matière constituant l'étanchéité longitudinale	Jelly
Sans métal	Yes
Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène

Caractéristiques dimensionnelles

Masse approximative	145 kg/km
Diamètre externe nominal (mm)	11.8 mm
Nombre de fibres optiques	96
Nombre de tubes	8

Caractéristiques mécaniques

Résistance à l'écrasement (IEC 794-1-E3)	2000/10 N/cm
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	1800 N
Résistance mécanique aux chocs (IEC 60794-1-E4)	20 N · m
Force de traction nom. en statique	0.6 kN

Caractéristiques d'utilisation

Non propagateur de la flamme	IEC 60332-3-24
Température ambiante d'installation, plage	-20...60 °C
Type d'installation	Intérieur / Extérieur
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	236 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	118 mm
Température ambiante d'utilisation, plage	-40...70 °C
Densité de fumée dégagée	IEC 61034-2
Température de stockage, plage	-30...60 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Tenue aux UV

Très bonne

DoP : Déclaration de performance

DOP_LTUN_96XSM OS2_Cca.pdf pdf — 59.07 Ko [Téléchargement](#) ↓

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.