
LANmark-OF UC PE (blindage en acier unitube)

LANMARK-OF UC 24X MULTIMODE 50/125 OM3 PE NOIR

Aginode Ref: N165.UCPE24B

Câbles à fibres optiques UC

- Extérieur dans des conduits ou enfouissement direct
- Armure en ruban d'acier ondulé
- Disponible dans toutes les qualités de fibres
- Assure une protection totale contre les rongeurs



STANDARDS

ISO/IEC 11801

Description et application

la construction est adaptée à une utilisation en extérieur dans des conduits et pour un enfouissement direct. Elle se compose d'une armature en ruban d'acier ondulé offrant une protection totale contre les rongeurs. Elle est renforcée par des mèches en fibres de verre. Le câble est doté d'une gaine extérieure en HDPE.
La tube libre a une capacité de 24 fibres. Le diamètre des fibres est de 250 um. La terminaison est réalisée par épissures sur jarretières fibre optique.
Le câble est étanche grâce au gel contenu dans le tube et aux mèches de verre étanches.

Caractéristiques

- Câble d'extérieur pour installation dans une gaine ou enfouissement direct
- Conçu pour une terminaison par épissure
- Conception à tube central lâche
- Protection en acier ondulé
- Structure étanche, résistante aux rongeurs et aux UV
- Disponible dans toutes les qualités de fibres
- Disponible de 4 à 24 fibres

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF UC 24x Multimode 50/125 OM3 PE Noir

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Type de construction	Libre
Type de fibres optiques	OM3 50/125
Sans halogène	Oui
Matière de la gaine	Polybutylene Terephthalate (PBT)
Matière constituant l'étanchéité longitudinale	Swellable Glass yarns
Caractéristiques dimensionnelles	
Masse approximative	78 kg/km
Diamètre externe nominal (mm)	8.4 mm
Nombre de fibres optiques	24
Nombre de tubes	1
Diamètre du tube	3.8 mm
Caractéristiques mécaniques	
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	2000 N/100mm
Tensile strength	1500 N
Caractéristiques d'utilisation	
Non propagateur de l incendie	IEC 60332-3
Corrosivité des fumées	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Température ambiante d'installation, plage	-30...70 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-40...70 °C
Densité de fumée dégagée	IEC 61034-2
Température de stockage, plage	-40...70 °C
Tenue aux UV	Très bonne

DoP : Déclaration de performance

DOP_UC 24XSM OM3 BK.pdf pdf — 58.99 Ko Téléchargement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.