Panneaux de brassage modulaires pour connecteurs Snap-in

PANNEAU DE BRASSAGE LANMARK 48 PORTS ULTIM 1U NOIR

Aginode Ref: N521.960BK

- Panneau haute densité dédié aux connecteurs LANmark-6A ULTIM
- 48 ports dans 1U conçu pour des racks 19"
- Idéal pour les cross-connexions et les baies de serveurs dans les centres de données
- Construction robuste en acier avec face-avant peinte en noir
- Connecteurs avec le latch de verrouillage vers le haut / vers le bas pour un brassage aisé des cordons
- Gestion des câbles à l'arrière avec colliers de serrage
- Panneau fourni sans connecteurs





Manufacturer specification

Conception et application

Avec 48 ports RJ45 dans seulement 1U, ce panneau permet de prendre en charge les connexions de commutateurs à 48 ports, ce qui minimise considérablement l'utilisation de l'espace rack et libère de la place pour le déploiement d'autres applications.

Le panneau est conçu pour accueillir 48 connecteurs LANmark-6A ULTIM (N420.960). Il n'est pas compatible avec d'autres connecteurs de la gamme Aginode.

Les connecteurs se placent avec le clip de verrouillage vers le haut pour la rangée supérieure et vers le bas pour la rangée inférieure, ce qui facilite le brassage, en particulier lorsqu'ils sont utilisés avec des cordons LANmark-6A ULTIM (série N11A.U1Fxxx), qui sont dotés d'une longue languette de protection, permettant un déverrouillage facile du plug.
La numérotation des ports est placée à l'opposé du clip de verrouillage, afin de rester visible. La rangée supérieure est numérotée de 1 à 24 et la rangée inférieure de 25 à 48.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Installation

Pour installer les connecteurs LANmark-6A ULTIM dans le panneau, ils doivent être équipés d'un clip keystone. Deux sachets de 24 clips sont fournis avec le panneau à cet effet.

La mise à la terre du panneau est assurée par une fonction exclusive d'auto-connexion au montant vertical du rack, éliminant ainsi le besoin de conducteurs de mise à la terre séparés ou de vis de mise à la terre montées à l'arrière.
Sa construction robuste en acier est conçue pour supporter le poids de 48 câbles et permet une gestion des câbles à l'arrière à l'aide de colliers de serrage, grâce à ses 48 points de fixation.
Le panneau est fourni avec un jeu de vis et écrous-cage ainsi que 48 colliers de serrage.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Panneau de brassage LANmark 48 ports ULTIM 1U Noir

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Couleur	Noir
Matériau	Acier
Caractéristiques dimensionnelles	
Masse approximative par pièce	0.66 kg
Profondeur	170 mm
Unité de hauteur	1 U
Largeur	19 inches
Caractéristiques d'utilisation	
Application	Intérieur
Nombre de ports	48
Conditionnement	Cardboard box

Fiche d'installation Panneau 48 ports 1U pour ULTIM N521.960BK

Installation Instructions sheet LANmark 48 port 1U panel for ULTIM N521.960BK pdf — 2.41 Mo Téléchargement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.