# Module adaptateur LANmark-OF ENSPACE MPO/MTP

**CASSETTE LANMARK-OF ENSPACE BASE8, 4XMPO, MULTIMODE, KEY UP-KEY DOWN, COULEUR AQUA, OBTURATEURS INTÉGRÉS**

**Aginode Ref:** NSPACE.PMPO4A8

- Module ENSPACE Base8 équipé de 4 adaptateurs multimodes MPO Aqua à l'avant
- Adaptateurs « key up » / « key down »
- Le module s'installe facilement dans le panneau de brassage Aginode ENSPACE Base8
- Les modules peuvent être installés par l'avant ou par l'arrière du panneau



Le système ENSPACE Base8 se compose de trois sous-composants : les panneaux de brassage, les modules et les Pre-Terms.

Les modules peuvent être installés dans les bacs par l'arrière ou par l'avant du panneau, ce qui accroît la flexibilité d'installation.

Jusqu'à 18 modules adaptateurs MPO ENSPACE Base8 peuvent être installés par 1U dans les panneaux de brassage ENSPACE Base8 UHD.

L'étiquetage des ports est imprimé sur le couvercle des modules ENSPACE.

Les branches de dérivation du Pre-Term MPO-MPO pénètrent dans les modules par l'arrière et sont fixées à l'intérieur de ceux-ci pour assurer la décharge de traction.

## STANDARDS

ISO/IEC 11801

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

# Cassette LANmark-OF ENSPACE Base8, 4xMPO, multimode, Key up-Key down, couleur Aqua, obturateurs intégrés

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques de construction** | |
| Type de fibres optiques | MultiMode 50/125 |
| **Caractéristiques d'utilisation** | |
| Nombre de ports | 4 |

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*