

Rack Unit Solution DCmark pour colocation

SOLUTION DE RACK DCMARK POUR COLOCATION DC, 42U, 2 COMPARTIMENTS

Aginode Ref: NRL2.420808340-B

Les racks DCmark RUS-Collocation sont conçus pour optimiser la sécurité, la flexibilité et l'utilisation efficace de l'espace dans les environnements de centres de données partagés. Leur structure renforcée et leurs options avancées de contrôle d'accès garantissent une isolation fiable entre les locataires. Conçus pour une intégration transparente, un câblage soigné et une évolutivité optimale.

Les racks sont équipés de deux compartiments de 20U ; chacun dispose d'une porte avant perforée, verrouillable à l'aide d'une clé. Chaque clé porte un numéro spécifique afin de garantir la confidentialité.

Des entrées de câbles dotées d'un panneau à brosses sont installées sur le toit et desservent les différents compartiments via des goulottes fermées, afin d'offrir un haut niveau de sécurité et d'empêcher l'accès aux câbles par tous les locataires.

Le rack DCmark RUS-Collocation est conçu pour optimiser la sécurité, la flexibilité et l'utilisation efficace de l'espace dans les environnements de centres de données partagés. Sa structure renforcée et ses options avancées de contrôle d'accès garantissent une isolation fiable entre les locataires. Conçu pour une intégration transparente, un câblage soigné et une évolutivité optimale.

Le rack NRCL2 est équipé de 2 compartiments de 20U d'une capacité de charge totale de 1 500 kg. Chaque compartiment dispose d'une porte avant perforée simple et d'une porte arrière perforée double.

Afin de garantir une confidentialité optimale à chaque locataire, chaque compartiment dispose de sa propre clé, sur le barillet de laquelle est imprimé un numéro spécifique (Aginode est la seule entité à connaître la correspondance entre ce code et le numéro de la clé).

Des entrées de câbles dotées d'un panneau à brosses sont installées sur le toit et desservent les différents compartiments via des goulottes fermées, afin d'offrir un haut niveau de sécurité et d'empêcher l'accès aux câbles par tous les locataires.



Solution de rack DCmark pour colocation DC, 42U, 2 compartiments

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Cabinet format	19"
Entrée des câbles	from the top through brush panel and closed duct
Couleur	Noir
Compartment number	2x20U
Matériau	Acier
Type d'armoires	Collocation
Type of front door	Single perforated door 80%
Type of rear door	double perforated at 80%

Caractéristiques dimensionnelles

19" mounting	front & rear
Masse nette approximative	128 kg
Compartment Height U	20U
Profondeur	800 mm
Hauteur (mm)	2017 mm
Unité de hauteur	42 U
Largeur	800 m

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs IK	07
-------------------------	----

Caractéristiques d'utilisation

Indice IP	IP20
Key type	specific number
Fermeture	Individual key per compartment