# Rack Unit Solution DCmark pour colocation

**SOLUTION DE RACK DCMARK POUR COLOCATION DC - 42U, 2 COMPARTIMENTS**





**Aginode Ref:** NRL2.420808340-B

Les racks DCmark RUS-Collocation sont conçus pour optimiser la sécurité, la flexibilité et l'utilisation efficace de l'espace dans les environnements de centres de données partagés. Leur structure renforcée et leurs options avancées de contrôle d'accès garantissent une isolation fiable entre les locataires. Conçus pour une intégration transparente, un câblage soigné et une évolutivité optimale.

Les racks sont équipés de deux compartiments de 20U ; chacun dispose d’une porte avant perforée, verrouillable à l’aide d’une clé. Chaque clé porte un numéro spécifique afin de garantir la confidentialité.

Des entrées de câbles dotées d’un panneau à brosses sont installées sur le toit et desservent les différents compartiments via des goulottes fermées, afin d’offrir un haut niveau de sécurité et d’empêcher l’accès aux câbles par tous les locataires.

Le rack DCmark RUS-Collocation est conçu pour optimiser la sécurité, la flexibilité et l'utilisation efficace de l'espace dans les environnements de centres de données partagés. Sa structure renforcée et ses options avancées de contrôle d'accès garantissent une isolation fiable entre les locataires. Conçu pour une intégration transparente, un câblage soigné et une évolutivité optimale.

Le rack NRCL2 est équipé de 2 compartiments de 20U d’une capacité de charge totale de 1 500 kg. Chaque compartiment dispose d’une simple porte avant perforée et d’une double porte arrière perforée.

Afin de garantir une confidentialité optimale à chaque locataire, chaque compartiment dispose de sa propre clé, sur le barillet de laquelle est imprimé un numéro spécifique (Aginode est la seule entité à connaître la correspondance entre ce code et le numéro de la clé).

Des entrées de câbles dotées d’un panneau à brosses sont installées sur le toit et desservent les différents compartiments via des goulottes fermées, afin d’offrir un haut niveau de sécurité et d’empêcher l’accès aux câbles par tous les locataires.

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

# Solution de rack DCmark pour colocation DC - 42U, 2 compartiments

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques de construction** | |
| Cabinet format | 19" |
| Compartment number | 2x20U |
| Couleur | Noir |
| Entrée des câbles | Entrée supérieure via passe-fil balai et chemin de câble fermé |
| Matériau | Acier |
| Type d'armoires | Collocation |
| Type of front door | Simple porte AV perforée |
| Type of rear door | Double porte AR perforée |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | |
| 19'' mounting | Avant & Arrière |
| Compartment Height U | 20U |
| Hauteur (mm) | 2017 mm |
| Largeur | 800 m |
| Masse nette approximative | 128 kg |
| Profondeur | 800 mm |
| Unité de hauteur | 42 U |
| **Caractéristiques mécaniques** | |
| Résistance aux chocs IK | 07 |
| **Caractéristiques d'utilisation** | |
| Fermeture | Clé individuelle par compartiment |
| Indice IP | IP20 |
| Key type | Numéro spécifique & unique |

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*