Solution Rack Unit Solution DCmark gamme Server Data Center

SOLUTION RACK DCMARK SERVER DC - PORTES PERFORÉES 47U 800 X 1 000





Aginode Ref: NRCK.470810440-B

La baie DCmark RUS Server-DC NRCK.470810440-B est un rack haute performance conçu pour optimiser la circulation de l'air grâce à son taux de perforation élevé de 80 %. Face à la demande croissante en serveurs IA et GPU, le châssis métallique du rack DCmark est conçu pour supporter une capacité de charge élevée :

- Capacité de charge allant jusqu'à 1 500 kg pour supporter des serveurs lourds
- Taux de perforation de 80 % pour assurer une circulation d'air optimale
- Portes doubles pour un meilleur accès
- Gestionnaire de câbles latéral pour faciliter la gestion des câbles et garantir une fiabilité élevée
- En option : support arrière pour PDU intelligente et chemin de câbles latéral interne

Le modèle NRCK.47081044-B offre une hauteur de 47U, une profondeur de 1 000 mm et une largeur de 800 mm

La baie DCmark RUS NRCK.470810440-B est un rack de serveurs haute performance conçu pour optimiser la circulation de l'air grâce à son taux de perforation élevé, qui atteint 80 %. Face à la demande croissante en serveurs IA et GPU, le châssis métallique du rack DCmark est conçu pour supporter une charge maximale de 1 500 kg.

Dotée de nombreuses fonctionnalités et d'un système intelligent de gestion des câbles, la solution DCmark Rack Unit garantit fiabilité, facilité d'installation et de maintenance aux techniciens des centres de données. Le système de gestion des câbles assure un acheminement optimal et garantit un rayon de courbure parfait pour les câbles et les cordons de raccordement, afin d'offrir les meilleures performances, en particulier pour les câbles à fibre optique.

La double porte avant offre un accès complet au câblage afin de faciliter toutes les interventions techniques à l'intérieur du rack. Les portes sont équipées d'un système de fermeture à 3 points de verrouillage pour garantir un niveau de sécurité élevé. Une poignée intelligente avec carte RFID peut également être installée pour éviter la gestion des clés.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Le modèle NRCK.47081044-B offre une hauteur de 47U, une profondeur de 1 000 mm et une largeur de 800 mm.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Solution Rack DCmark Server DC - portes perforées 47U 800 x 1 000

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Cabinet format	19"
Cabling management	Gestion de câble latérale
Couleur	Noir
Entrée des câbles	Entrée supérieure via passe-fil balai et accès par la base
Matériau	Acier
Type d'armoires	Server
Type of front door	Double porte AV perforée
Type of rear door	Double porte AR perforée
Caractéristiques dimensionnelles	
19'' mounting	Avant & Arrière
Hauteur (mm)	2195 mm
Largeur	800 m
Masse nette approximative	146 kg
Profondeur	1000 mm
Unité de hauteur	47 U
Caractéristiques mécaniques	
Résistance aux chocs IK	07
Caractéristiques d'utilisation	
Conditionnement	carton
Fermeture	3 points de fermeture avec poigné

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.