Assemblage pré-terme LANmark-OF MPO Base8

LANMARK-OF ENSPACE BASE8 PRÉ-TERM MONOMODE OS2 MÉTHODE B MPO8 MÂLE-MPO8 MÂLE 8 CŒURS LSZH JAUNE FAIBLE PERTE SANS ŒIL DE TRACTION XXXM

Aginode Ref: N144.B8L08SPxxx-LY

- Assemblage de fibres MPO Base8 terminé en usine
- Répartition flexible facilitant l'installation dans le panneau de brassage
- Le faible diamètre du câble réduit l'espace nécessaire dans le centre de données
- Câble LSZH ignifuge conforme aux normes des centres de données
- La norme du câble MPO est la MÉTHODE B ; d'autres normes de polarité peuvent être sélectionnées, telles que la MÉTHODE A, la MÉTHODE B, la MÉTHODE C, etc.
- Optimisé pour la transmission parallèle 100G/400G
- 8/32/48 cœurs en option
- Fibre multimode BI OM3/OM4/OM5 insensible à la flexion et fibre OS2 conformes à la norme G.657.A1 en option, entièrement compatibles avec la fibre G.652.D



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801

Câble FO pré-terminaison pour centres de données, basé sur la technologie Micro-Bundle
Ce câble présente un faible diamètre et un rayon de courbure adapté aux exigences des centres de données.
Comportement au feu
Les câbles ont été testés en matière de résistance au feu conformément à la norme CEI 60332-3c. Le câble répond aux exigences LSZH.
Caractéristiques du câble Pre-Term MPO-MPO
Le câblepré-assemblé est équipé de connecteurs MPO mâles standard à broches. Ceux-ci s'adaptent aux connecteurs femelles sans broches des modules MPO-LC.
Afin de réduire les surlongueurs dans les centres de données, les câbles Pre-Term sont fabriqués sur mesure et disponibles par incréments de 1 m. Le « xxx » dans la référence N correspond à la longueur en mètres entre les presse-étoupes, c'est-à-dire la longueur du câble Pre-Term entre l'arrière des panneaux de brassage.
Les câbles Pre-Term sont optimisés à la fois pour le tirage et la pose dans les centres de données. Des deux côtés, les connecteurs MPO sont protégés par une mousse alvéolée. La force de traction maximale sur l'œillet de tirage est de 450 N.
Les Pre-Terms MPO sont fournis avec un presse-étoupe Base8 spécifique qui s'adapte aux supports de presse-étoupe des panneaux de brassage LANmark-OF ENSPACE Base8.
Performances optiques et polarité
La perte d'insertion d'une connexion MPO multimode présente une performance typique de faible perte de 0,5 dB, avec une perte d'insertion maximale de 0,75 dB. La perte d'insertion d'une connexion MPO est mesurée conformément à la norme CEI 61300-3-45.
La perte de retour minimale d'une connexion MPO multimode est de 45 dB, mesurée conformément à la norme CEI 61300-3-6.
La méthode B Pre-Term présente une conception « key up / key up ».
Cela est conforme à la norme ANSI/TIA-568.3-E, méthode B.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE Base8 pré-term monomode OS2 méthode B MPO8 mâle-MPO8 mâle 8 cœurs LSZH jaune faible perte sans œil de traction xxxm

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Type de fibres optiques	SM(G.657.A1)
Caractéristiques dimensionnelles	
Nombre de fibres optiques	8
Caractéristiques de transmission	
Insertion Loss, maximum, dB	0.75 dB
Return Loss, Minimum, dB	45 dB
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.