Câble flexible blindé, ignifuge, LANmark WDZ-RYYP CU/LSZH/OS(TC)/LSZH

LANMARK WDZ-RYYP 7 X 0,75 MM² CU/LSZH/OS(TC)/LSZH, CÂBLE FLEXIBLE BLINDÉ, IGNIFUGE, NOIR

Aginode Ref: N10R13YWP707

La gamme LANmark de câbles basse tension comprend des câbles spécialisés conçus pour la communication, la transmission de signaux et l'alimentation basse tension des équipements de sécurité.
Ils sont largement utilisés dans les domaines de la sécurité publique, des projets de surveillance, des bâtiments commerciaux, des immeubles résidentiels, des maisons connectées et des systèmes de bâtiments intelligents.



Caractéristique

• Cuivre de classe 5
• Isolation en polyoléfine, colorée
• Gaine LSZH
• Écran en fil de cuivre étamé
• Tension nominale : U0/U = 300/300 V
• Plage de température : en fonctionnement : -20 °C à 70 °C
installation : 0 °C à 50 °C

Couleur de l'isolation

Nombre de conducteurs	Couleur
2	Bleu, Rouge
3	Bleu, rouge, jaune/vert ou bleu, rouge, vert
4	Bleu, rouge, vert, jaune/vert ou bleu, rouge, vert, jaune
5	Bleu, rouge, vert, jaune, jaune/vert ou bleu, rouge, vert, jaune, noir
6	Bleu, rouge, vert, jaune, noir, jaune/vert ou bleu, rouge, vert, jaune, noir, marron
7	Gaine jaune avec numéro, sauf pour les conducteurs jaune/vert.

Remarque : lorsqu'un fil de terre jaune/vert est présent dans la combinaison des conducteurs, le cordon N doit comporter le suffixe « G ». Dans la section transversale, la lettre « G »

STANDARDS

IEC 60228
IEC 60332-1
IEC 60754
IEC 61034

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

remplacera la lettre « x ».

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark WDZ-RYYP 7 x 0,75 mm² CU/LSZH/OS(TC)/LSZH, câble flexible blindé, ignifuge, noir

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Isolation	Halogen free thermoplastic material
Jacket color	Black
Matière de la gaine	LSZH Halogen free flame retardant
Type de conducteur	Circula, Flexible, Class 5
Caractéristiques d'utilisation	
RoHS conform	RoHS 2011/65/EU

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.