Prises électriques à plaque frontale FTTD

FAÇADE AGINODE FO AVEC 2 ADAPTATEURS LC DUPLEX, MONOMODE, BLEU

Aginode Ref: N420L.035SB

- Convient pour la terminaison de fibres monomodes
- Adaptateur avec obturateurs
- Avec porte-étiquette
- Convient aux montures de 86 × 86 mm
- Jusqu'à 4 fibres par plaque frontale
- Comprend 2 adaptateurs LC duplex
- Nouveau design avec logo en relief



STANDARDS

ISO/IEC 11801

La plaque frontale à fibre optique Aginode est conçue pour les applications « Fibre To The Desk ».
Compatible avec les montures 86 x 86 mm et les adaptateurs LC duplex (monomodes et multimodes) et SC simplex, ainsi qu'avec les connecteurs à obturateur, elle empêche la poussière de pénétrer et offre une protection contre les rayons laser.
Équipée d'un porte-étiquette transparent, elle permet d'y insérer une étiquette ou une image, ce qui facilite la gestion et la maintenance. Jusqu'à 4 fibres par kit.

Caractéristiques techniques

1. Matériau : ABS
2. Dimensions : 80 × 100 × 23 mm
3. Matériau du porte-étiquette : PC ; Dimensions : 13,5 × 39,5 mm
4. Homologation UL : UL94-V0
5. Tous les composants sont conformes à la directive RoHS
6. Perte d'insertion : <= 0,2 dB
7. Adaptateur conforme à la norme CEI 61754
8. Logo en relief

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Façade Aginode FO avec 2 adaptateurs LC duplex, monomode, bleu

Caractéristiques

Caractéristiques d'utilisation

RoHS compliant	Yes

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.