

エッセンシャル-5キーストーンコネクタ

- 最新のカテゴリ5e規格に準拠
- スクリーンなし
- 側面または背面からの高速終端
- Essential-5および-6用に設計されたすべてのAginodeキーストーン・ハードウェアに適合
- 110またはLSA+終端

アプリケーション

Aginode Essential-

5キーストーンコネクタは、最新のカテゴリ5e仕様に準拠して製造、試験されています。100MHzまでのClass

Dアプリケーションをサポートします。Essential-

5ケーブルおよびパッチパネルと共に設置された場合、25年間のClass

Dリンク保証がAginodeウェブサイトから取得できます。

デザイン

Essential-5キーストーンコネクタは、Essential-

5ケーブルおよびパッチコードに適合するように設計されており、以下のようなEssentialモジュラーコンポーネントを補完します：

- キーストーンパッチパネル（黒と白）
- キーストーン・アウトレット・モジュール（英国、米国、欧州形式）

このページのリンクから関連データシートをご覧ください。

このモジュラージャックは、幅14.78mm、高さ20~20.78mm、肉厚1.5mmのキーストーンフットプリント用に設計されており、様々なキ

性能

Essential-5キーストーンコネクタは、ISO/IEC 11801およびEN 50173の仕様に準拠しています。

取り付け

- 側面または背面からのケーブル挿入
- カラーコードT568BまたはT568Aによる配線。
- 110またはLSA+パンチダウンツールによる終端。
- 24, 23, 22 AWGソリッドコアケーブルに対応。
- キーストーン形式用に設計されたAginodeハードウェアに適合。



STANDARDS

ISO/IEC 11801

エッセンシャル-5キーストーンコネクタ

CHARACTERISTICS

Construction characteristics

Connector type

RJ45 and 110/LSA+ IDC

Usage characteristics

Range

essential

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	名前
☐	N420.415	-	Essential-5 キーストーンコネクタ Cat 5e ノンスクリーン

☎ = Make to order, ☐ = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.