LANmark-OF ENSPACE MTP-LC モジュール

- 前面に12個のLCアダプタ、背面に1個のMTPアダプタを備えたENSPACEモジュール
- モジュール内部のMTP-
  12LCファイバーアセンブリにより、マルチモードおよびシングルモードの両方で低損失性能を実現
- ストレート配線またはクロス配線
- 本モジュールは、Aginode社のENSPACEパッチパネルに簡単に取り付け可能
- モジュールはパネルの前面および背面から設置可能



ENSPACEのMTPモジュールは、前面に3つの4ポートLCアダプタ、背面に1つのMTPアダプタを備えています。内部では、ファイバーアセ

LCアダプタのスリーブは、高品質のジルコニア製です。LCアダプタには金属製のシャッターが組み込まれています。

これらのモジュールは、ENSPACEパネルのトレイに背面および前面から取り付け可能であり、設置時や移動・増設・変更時の柔軟性を高

ENSPACE UHD 1Uパッチパネルには、最大12個のENSPACE
MTPモジュールを迅速に設置できます。これら12個のモジュールにより、1U内に144個のLCという超高密度を実現できます。

ENSPACE HD 1Uパッチパネルには、最大8つのENSPACE
MTPモジュールを迅速に設置できます。これら8つのモジュールにより、1Uあたり96
LCという高密度を実現できます。

ENSPACEモジュールのカバーには、ファイバーのラベルが印刷されています。

TIA-568-
C規格の極性方式A、B、Cでは、以下のモジュールおよびトランクを使用する必要があります：

- 極性方式Aを実装する場合、リンクの両端に方式Aのプレタームストレートモジュールを使用します。
- 極性方式Bの実装では、方式Bのプレタームを使用し、リンクの片側にストレートカセットを、もう片側にクロスモジュールを使用します。
- 極性方式Cの実装では、方式Cのプレタームストレートモジュールがリンクの両端で使用されます。

ENSPACEモジュールには、標準のピンなし（メス）コネクタが搭載されています。これは、ENSPACE
MTP Pre-
TermのMTPオスコネクタ（ピン付き）と完全に適合します。

モジュールの挿入損失は、IEC 61300-3-45
に準拠して測定されます。モジュールの最小反射損失は、IEC
61300-3-6 に準拠して測定されます。

すべての接続は工場で終端処理および試験済みであるため、設置時間が短縮され、迅速な導入が可能となります。

* MTPはUS Conecの商標です

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE MTP-LC モジュール

CHARACTERISTICS

Construction characteristics

Colour	Blue
Fiber optic type	SingleMode 9/125
Wiring type	Straight

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	名前	Colour	Fiber optic type	Wiring type
	NSPACE.MULC12BS	-	LANmark-OF ENSPACE MTPモジュール ユニバーサル 12 LC シングルモード ブルーシャッター内蔵	Blue	SingleMode 9/125	Straight
	NSPACE.MCLC12AS	-	LANmark-OF 超低損失 ENSPACE MTPモジュール クロス接続 12 LC マルチモード アクアシャッター内蔵	Aqua	Multimode	Crossed
	NSPACE.MSLC12BS	-	LANmark-OF ENSPACE MTPモジュール ストレート 12 LC シングルモード 青色 シャッター内蔵	Blue	SingleMode 9/125	Straight
	NSPACE.MCLC12BS	-	LANmark-OF ENSPACE MTPモジュール クロス接続 12ポート LC シングルモード 青色シャッター内蔵	Blue	SingleMode 9/125	Crossed
	NSPACE.MSLC12LS	-	LANmark-OF 超低損失 ENSPACE MTPモジュール ストレート 12 LC マルチモード OM5 ライムグリーン シャッター内蔵	Lime green	OM5 50/125 Wideband	Straight
	NSPACE.MSLC12AS	-	LANmark-OF 超低損失 ENSPACE MTPモジュール ストレート 12 LC マルチモード アクア シャッター内蔵	Aqua	Multimode	Straight
	NSPACE.MCLC12LS	-	LANmark-OF 超低損失 ENSPACE MTPモジュール クロス接続 12 LC マルチモード OM5 ライムグリーン シャッター内蔵	Lime green	OM5 50/125 Wideband	Crossed
	NSPACE.MCLC12VS	-	LANmark-OF 超低損失 ENSPACE MTPモジュール クロス接続 12 LC マルチモード バイオレットシャッター内蔵	Violet	Multimode	Crossed
	NSPACE.MSLC12VS	-	LANmark-OF 超低損失 ENSPACE MTPモジュール ストレート 12 LC マルチモード バイオレットシャッター内蔵	Violet	Multimode	Straight
	NSPACE.MULC12AS	-	LANmark-OF 超低損失 ENSPACE MTPモジュール ユニバーサル 12 LC マルチモード アクアシャッター内蔵	Aqua	Multimode	Straight
	NSPACE.MULC8BS8	-	LANmark-OF ENSPACE Base8 カセット、MPO-8 LC、ユニバーサル、シングルモード OS2、青色、シャッター内蔵	Blue	SingleMode 9/125	Straight
	NSPACE.MULC8AS8	-	LANmark-OF ENSPACE Base8 カセット、MPO-8 LC、ユニバーサル、マルチモード OM4、アクア、シャッター内蔵	Aqua	Multimode	Straight

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.