LANmark-OF ピグテール マキシストリップ 12色セット

- 工場出荷時接続済み光ファイバーアセンブリ
- 金属フランジ付きセラミックフェルール
- マキシストリップ・ピグテール：1回の操作で最大100cmの被覆剥離が可能
- ジャケット色が異なるピグテール12本セット
- スプライスなしの接続あたりの挿入損失：標準 0.1 dB、最大 0.25 dB
- 100%工場出荷前検査済み
- 熱収縮チューブおよびアルミニウム製プロテクターを備えたLANmark-OFスプライスカセットに対応。



STANDARDS

ISO/IEC 11801

ピグテールセットの特性

- 融着接続によるケーブル終端処理用ファイバーアセンブリ
- スプライスカセットを使用するパッチパネルでの使用に適しています
- ピグテールの被覆は、最大100cmの長い距離にわたって一動作で剥離可能
- ジャケットの色は、TIA/EIA-598-Bに準拠してファイバーの色と一致しています
- ジャケットの色：青、オレンジ、緑、茶、灰、白、赤、黒、黄、紫、ピンク、ターコイズ
- 段ボールに12本のピグテールが固定され、バブルフォームで包まれています

ファイバーの種類

- LANmark-OF OM3 ピグテールには、LANmark-OF OM3 GIGAliteFLEX ファイバーが使用されています。この曲げに強靭なマルチモードファイバーは、7.5 mm という小さな曲げ半径を持ち、IEC 60793-2-10、ファイバーモデル A1a.2b に準拠しています。
  ピグテールのジャケット色はアクアです。
- LANmark-OF OM4 ピグテールには、LANmark-OF OM4 GIGAliteFLEX ファイバーが内蔵されています。この曲げに強靭なマルチモードファイバーは、曲げ半径が 7.5 mm と小さく、IEC 60793-2-10、ファイバーモデル A1a.3b に準拠しています。 ピグテールのジャケットの色はアクアです。
- LANmark-OF SM ピグテールには、LANmark-OF SMGIGAliteFLEX ファイバーが内蔵されています。これらのファイバーは曲げに強く、ITU-T G.657.A1 および IEC 60793-2-50（ファイバーモデル B6.a1）に準拠しています。
  シングルモード・ピグテールのジャケット色は黄色です。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

互換性および設置方法

- Maxistrip
  ピグテールは、熱収縮プロテクター（N890.021）を備えた熱収縮スプライスカセット（N890.090
  および N890.095）と互換性があります。
- Maxistrip
  ピグテールは、アルミニウム製プロテクター（N890.021）を備えたスプライス・カセット（N890.091
  および N890.096）と互換性があります。
- Maxistripピグテールは、ルースチューブケーブルまたはマイクロバンドルケーブル（すなわち、250
  umファイバー）との併用に推奨されます。タイトバッファーケーブル（900
  umファイバー）を使用する場合は、Maxistripピグテールにかかる追加の応力を可能な限り抑える必要があります。
- 融着接続ツールで適切に位置合わせを行うには、900
  umの被覆を剥いた後、250
  umの被覆部分にピグテールを固定します。900
  umの被覆部分にピグテールを固定すると、位置合わせが不適切になります。
- さらに、ピグテールを融着接続機に挿入する前に、接続部周辺のクラッドまで被覆を剥がす必要があります。

保証

Aginode LANmark-OF
ピグテールは、一般利用規約に記載されている通り、Aginode の
Warranty の対象となります。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ピグテール マキシストリップ 12色セット

CHARACTERISTICS

Construction characteristics

Connector type	LC
Fiber optic type	OM3 50/125

Resources

ドキュメント

SM G657 A1 bis_2.xls xls — 21.5 KB　ダウンロード

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 KB　ダウンロード

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	名前	Connector type	Fiber optic type
	N121.5MLS	-	LANmark-OF ピグテール LC OM3 マキシストリップ LSZH 50/125 1m 12色	LC	OM3 50/125
	N121.4MLS	-	LANmark-OF ピグテール LC/UPC シングルモード マキシストリップ LSZH 9/125 1m 12色	LC	SM (G657.A1)
	N121.7MLS	-	LANmark-OF ピグテール LC OM4 マキシストリップ LSZH 50/125 1m 12色	LC	OM4 50/125

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.