

LANmark-OF MPO-MPO パッチコード

- AginodeのMPOパッチコードは、外径3mmのスリムなケーブル設計を採用しており、これによりデータセンターのユーザーは、パネル前面から簡単にケーブルを挿入・取り出すことができます。
- AginodeのMPOコネクタの光性能は業界水準を上回り、国際規格に準拠しています
- シングルモードおよび曲げ耐性のあるOM3/OM4に対応しています
- TIA 568.C.3に準拠したストレート極性（タイプB）
- 両端にメス型MPOコネクタを採用

用途

AginodeのMPOパッチコードは、40G、100G、200G、400Gなどのデータセンター向け高速ネットワークアプリケーションに対応するように設計されています。このMPOケーブルは外径（OD）が最適化されており、優れた引張強度と耐圧性能を維持しています。各MPOトランクには、性能を保証するために工場発行の試験レポートが添付されています。

- MPOコネクタは、IEC 61754-7-1およびGR-1435-CORE規格に準拠しています。
- マルチモード用MPOコネクタはPC、シングルモード用MPOコネクタはAPCです
- OFケーブルはIEC 60794規格に準拠しています
- ケーブルはLSZH素材を採用しており、IEC 60332-1、IEC 50332-3-24、IEC 61034-2、およびIEC 60754-1・2に準拠しています。
- ファイバーは、IEC 60793-2-10（A1a.2b OM3 および A1a.3b OM4）、IEC 60793-2-50（B6_a1）、およびITU-T G.657に準拠しています。シングルモード用A1



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801

LANmark-OF MPO-MPO パッチコード

CHARACTERISTICS

Construction characteristics

Fiber optic type	OM4 50/125
------------------	------------

Transmission characteristics

Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
-----------------------------	---------

Product list

Aginode ref.	Country ref.	名前
☎ N125.7SUV2	-	LANmark-OF MPO-MPO パッチコード、OM4、ストレート、MPO メス-MPO メス、12芯、LSZH、バイオレット、超低損失、2m
☎ N125.7SLV2	-	LANmark-OF MPO-MPO patch cord, OM4, Straight, MPO Female-MPO female, 12core, LSZH, Aqua, Low loss, 2m
☎ N125.4SLY2	-	LANmark-OF MPO-MPO パッチコード、OS2 APC、G.657.A1、ストレート、MPO メス-MPO メス、12コア、LSZH、黄色、低損失、2m
☎ N125.5SLA2	-	LANmark-OF MPO-MPO パッチコード、OM3、ストレート、MPOメス- MPOメス、12芯、LSZH、アクア、低損失、2m

☎ = Make to order, 📦 = In Stock