DCmark プッシュプル式 MPO-MPO パッチコード

- AginodeのMPOパッチコードは、外径3mmのスリムなケーブル設計を採用しており、これによりデータセンターのユーザーは、パネル前面
- AginodeのMPOコネクタの光性能は業界水準を上回っており、国際規格に準拠しています
- シングルモードおよび曲げに強靭なOM3/OM4に対応しています
- TIA 568.3-Eに準拠したストレート極性（タイプB）
- 両端ともメス型MPOコネクタ
- プッシュプルタブまたはプッシュプルブーツ設計



用途

Aginode DCmark PushPull
MPOパッチコードは、100G、400G、800Gなどのデータセンター向け高速ネットワークアプリケーションに対応するように設計されています。Aginodeの
このMPOケーブルは外径（OD）が最適化されており、優れた引張強度と耐圧性能を維持しています。各MPOトランクには、性能を保証するために工場発行

- MPOコネクタは、IEC 61754-7-1およびGR-1435-CORE規格に準拠しています。
- マルチモード用MPOコネクタはPCタイプ、シングルモード用MPOコネクタはAPCタイプです
- OFケーブルはIEC 60794規格に準拠しています
- ケーブルはLSZH素材を採用しており、IEC 60332-1、IEC 50332-3-24、IEC 61034-2、およびIEC 60754-1・2に準拠しています。
- ファイバーは、IEC 60793-2-10（A1a.2b OM3 および A1a.3b OM4）、IEC 60793-2-50（B6_a1）、および ITU-T G.657 に準拠しています。シングルモード用 A1

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

DCmark プッシュプル式 MPO-MPO パッチコード

CHARACTERISTICS

Construction characteristics	
Fiber optic type	SM(G.657.A1)
Fibre Type Connector	MPO12 Boot PUSH-PULL
Jacket material	LSZH Halogen free flame retardant
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.5 dB
Return Loss, Minimum, dB	55 dB

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

Aginode ref.	Country ref.	名前	Fiber optic type	Fibre Type Connector	Jacket material
N128P.4F12LBYxxx	-	DCmark MPO パッチコード OS2 MethodB MPO12/APC メス - MPO12/APC メス ブーツ PUSH-PULL 12芯 LSZH イエロー 低損失 xx.xm	SM(G.657.A1)	MPO12 Boot PUSH-PULL	LSZH Halogen free flame retardant
N128P.4F8LBYxxx	-	DCmark MPOパッチコード OS2 MethodB MPO8/APC メス - MPO8/APC メス ブーツ PUSH-PULL 8コア LSZH 黄色 低損失 xx.xm	SM(G.657.A1)	MPO8 Boot PUSH-PULL	LSZH Halogen free flame retardant
N128P.7F12LBVxxx	-	DCmark MPO 光パッチコード、マルチモードOM4 B極性 MPO12 メス-MPO12 メス、スリーブスライド式、12芯、LSZH、紫赤色、低損失 xx.xm	OM4 50/125	MPO12 Boot PUSH-PULL	LSZH Halogen free flame retardant
N128P.7F8LBVxxx	-	DCmark MPOパッチコード OM4 MethodB MPO8 メス - MPO8 メス ブーツ PUSH-PULL 8コア LSZH バイオレット 低損失 xx.xm	OM4 50/125	MPO8 Boot PUSH-PULL	LSZH Halogen free flame retardant
N128P.5F8LBAxxx	-	DCmark MPOパッチコード OM3 MethodB MPO8メス - MPO8メス ブーツ PUSH-PULL 8コア LSZH アクア 低損失 xx.xm	OM3 50/125	MPO8 Boot PUSH-PULL	LSZH Halogen free flame retardant
N128P.5F12LBAxxx	-	DCmark MPO パッチコード OM3 メソッドB MPO12 メス - MPO12 メス ブーツ プッシュプル 12芯 LSZH アクア 低損失 xx.xm	OM3 50/125	MPO12 Boot PUSH-PULL	LSZH Halogen free flame retardant

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.