

LANmark-OF DB 屋外用 PE 2-144芯 APAC地域

- ダクト内や地中埋設などの屋外用途に適しています
- 防水材を採用した堅牢な構造
- OM3/OM4/G.652.D/G.657.A1のファイバーに対応、最大144コア
- 二重金属テープ装甲により、げっ歯類からの完全な保護を実現
- ゲル充填ルースチューブ

製品説明


DB屋外用ケーブルは、ダクト内や直埋設での屋外用途に適しています。本ケーブルは、ルースチューブ内のゲルおよびケーブル内部の防水ケーブルの外被はPE製で、耐紫外線性があり、優れた耐候性を備えています。ファイバーの直径は250umです。ファイバーの終端処理は、ピグテールのスプライシングによって行うことができます。

- 耐衝撃性：IEC 60794-1
- 耐圧潰性：IEC 60794-1
- 使用温度：-40～70℃
- 保管温度：-40～70℃

構造

断面図の凡例：

1. 光ファイバー（250μm）
2. チューブ充填材
3. ルーズチューブ
4. アルミニウムテープ装甲
5. 防水ゲル
6. PE外被
7. スチールテープ装甲
8. PE製内ジャケット
9. 充填材
10. 中央補強部材
11. 防水ゲル



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

LANmark-OF DB 屋外用 PE 2-144芯 APAC地域

CHARACTERISTICS

Construction characteristics

Armour type	Double Metal Tape
Outer sheath	PE
Sheath colour	Black

Mechanical characteristics

Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	300 N/cm
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	3000 N
Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	10 impacts of 10 N.m

Usage characteristics

Ambient installation temperature, range	0...40 °C
Minimum dynamic operating bending radius	166 mm
Minimum static operating bending radius	332 mm
Operating temperature, range	-40...70 °C
Storage temperature, range	-40...70 °C

Product list

Aginode ref.	Country ref.	名前
N174.06DBPE	-	LANmark-OF 屋外用 DB 光ファイバーケーブル、シングルモード G.652.D 9/125 6F、PE、黒、APAC 地域向け
N174.12DBPE	-	LANmark-OF 屋外用DB光ファイバーケーブル、シングルモード G.652.D 9/125 12F、PE、黒、APAC地域向け
N175.06DBPE	-	LANmark-OF 屋外用DB光ファイバーケーブル、マルチモード OM3 50/125 6F、PE、黒、APAC地域向け
N175.12DBPE	-	LANmark-OF 屋外用DB光ファイバーケーブル、マルチモード OM3 50/125 12F、PE、黒、APAC地域向け
N174.96DBPE	-	LANmark-OF 屋外用DB光ファイバーケーブル、シングルモード G.652.D 9/125 96F、PE、黒、APAC地域向け
☎ = Make to order, 📦 = In Stock		

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.