LANmark-OF スライディング・スナップイン型パッチパネル

- スナップイン式アダプターを備えたファイバーパッチパネル。迅速な設置、柔軟性、拡張性を実現
- 密度：最大12 DSCまたは24 DLC
- 3つの異なるロック位置を備えたスライド式トレイ
- 設置と点検の容易性を向上させる、リフティング機能付き大型スプライスカセット
- ケーブルグランドおよびファイバー管理機能を備えたPre-Termの設置に最適化
- スナップイン・アダプタ上部にラベル貼付機能



STANDARDS

ISO/IEC 11801

Aginode社の「LANmark-OF スナップインパネル」
の代表的な設置環境は、オフィスやキャンパスのバックボーン回線、

および小規模データセンターです

。本製品は、必要な密度を備えているだけでなく、拡張性と柔軟性も兼ね備えています。

Aginode独自のパッチパネル設計により、最大24個のDLCまたは12個のDSCスナップインアダプタを装着可能です。これらのスナップイン
さまざまな種類のスナップインアダプターを同一のパッチパネル内で混在させ、必要に応じて設置することが可能です。これにより、現在

未使用のポジションには、ブランクフィラー（N420.655BK）をご利用いただけます。

ポートには、スナップイン・アダプタのすぐ上にあるラベルバーに簡単にラベルを貼ることができます。

トレイの背面には、ケーブルグランドや結束バンドを使用して複数のケーブルを固定できます。直径
20mm のスロットが 8 箇所、直径 25mm のスロットが 2
箇所あります。

このパネルは、光ファイバーケーブルのさまざまな終端処理方法に対応しています。嫌気性コネクタによる終端処理やピグテールによるス
OF Pre-Termsにも対応しています。

ピグテールやケーブルのファイバーを整理しやすくするため、新しいスナップインパネルには大型のスプライストレイが搭載されました。

また、スプライスカセットには、設置や点検の利便性を高めるリフト機能も備わっています。スプライストレイ、スプライスプロテクター

パッチパネル内には、以下のスプライスカセットを取り付けることができます：

- N890.090：LANmark-OF
  スプライスカセット用熱収縮プロテクター
- N890.091：LANmark-OF スプライスカセット
  アルミ製プロテクター
- N890.092: LANmark-OF スプライスカセットカバー

このパッチパネルは、LANmark-OF SC/LC
プレタームの設置に最適化されています。 Pre-
Termのケーブルグランドにより、直径20mmの8つのスロットにケーブルを迅速かつ確実に固定できます。パッチパネル内部には、Pre-

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Termの柔軟なファンアウト配線を整理するための十分なスペースが確保されています。

新開発のスライド式トレイには、プラスチック製のラッチが採用されています。

このラッチにより、パネルトレイを 3
つの異なる位置でロックできます：

- トレイがシャーシに完全に収まっている「動作位置」
- パッチング位置：トレイを87mm前方へ引き出し、密集したエリアでのパッチング作業を容易にする
- 安全・メンテナンス位置：トレイをシャーシから完全に取り外す前の追加のストッパー

パネルは全面黒色塗装されています。LANmark-
OFスナップインパネルは、LANmark銅製スナップインパネルと同様の外観と質感を備えています。

パネルをラックに取り付けた場合、ラックの垂直支柱とパネル背面の間の距離は269mmです。アダプタ面は、ラックの垂直支柱に対して

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF スライディング・スナップイン型パッチパネル

CHARACTERISTICS

Dimensional characteristics

Width	19 inches
Depth	280 mm
Heightunit	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	名前
	N439.4SNB-H	-	LANmark ハイブリッド・パッチパネル スナップイン式スライドタイプ ブラック
	N439.4SNB	-	LANmark-OF パッチパネル スナップイン式 スライド式 ブラック
	N439.4SNW	-	LANmark-OF パッチパネル スナップイン式 スライド式 ホワイト

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.