# LANmark-OF プラグアンドプレイ・パッチパネル

**LANMARK-OF プラグアンドプレイ パッチパネル コードガイド一体型 スライド式 ブラック**

**Aginode Ref:** N439.3MPP

- 1Uに最大4枚のプラグアンドプレイ対応アダプタプレートを収納できる光パッチパネル
- 高密度接続：アダプタプレートの種類に応じて、最大48個のSCまたは96個のLCに対応。
- スライドおよびチルト機能付きパッチパネルにより、設置、アップグレード、メンテナンスが容易
- ケーブルグランド付きLANmark-OF Pre-Termの設置に最適化されています
- スプライス・カセットを使用したLANmark-OFピグテールとの接続に最適化
- 1U内でポートの識別とパッチコードの管理が可能なラベル付き前面パネル
- UL認定



**STANDARDS**
ISO/IEC 11801

Aginodeの「プラグアンドプレイ」コンセプトは、データセンターへの設置を特に念頭に設計されており、パッチパネルの高密度化、一体

Aginode独自のパッチパネル設計により、配線ラックの1Uスペースに最大4枚の「プラグアンドプレイ」アダプタプレートを収納すること

新しいパッチコードガイドはモジュールの前面に配置されており、パッチコードを同じ1U内で管理できるため、高価なラックスペースを節

新開発のトレイはスライドおよびチルト機能を備えており、新しいモジュールやアダプタプレートの設置作業が容易に行えます。

このパッチパネルは、LANmark-OF SC/LC
プレターム・トランクの設置に最適化されています。プレタームのケーブルグランドにより、ケーブルを迅速かつ確実に固定できます。パ

LANmark-OF
ファイバーオーガナイザー（N890.070）は、パッチパネル内に収まり、SC/LC
Pre-Termの設置を容易にします。

LANmark-OF Plug&Play
アダプタモジュールの各種モデル（例：N205.ALC12MMA および
N205.ALC24SMB）は、パッチパネルに簡単に設置できます。

パッチパネル内部には、以下のスプライスカセットを取り付けることができます：

- N890.090：LANmark-OF
  スプライスカセット用熱収縮プロテクター
- N890.091：LANmark-OF
  スプライスカセット用アルミニウム製プロテクター
- N890.092: LANmark-OF スプライスカセットカバー

スプライスカセット、マキシストリップ／タイトバッファピグテール、およびケーブルの組み合わせに関する詳細については、設置ガイド

パネルは、プロフェッショナルな外観と質感を演出するため、全面が黒色に塗装されています。未使用のスペースを埋め、仕上げた外観に

前面アダプタプレートは、調整可能なサイドブラケットを使用して、ラックに面一または奥まり位置で固定することができます。パネルを
288 mm になります。 前面のコード管理用突出部は67
mmです。パネルを面一に取り付けた場合、ラックの垂直部とパネル背面の間の距離は248
mmとなります。前面のコード管理用突出部は107 mmです。

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*