LANmark-OF ENSPACE パッチパネル

LANMARK-OF ENSPACE UHD パッチパネル 2U 24モジュール ブラック

Aginode Ref: NSPACE.PP2U

- 超高密度の光パッチパネル：2Uで最大288個のLCコネクタまたは144個のMTPコネクタに対応
- 2Uで最大24個のENSPACEモジュールを搭載可能
- 6つの個別にスライド可能なトレイにより、運用および設置時の柔軟性を最大限に高めます
- 各トレイごとのパッチコード管理機能
- ポート識別用のラベル貼付用前面パネル
- パネル背面のスライド・チルト式トレイにより、初期設置時や増設時のケーブルへのアクセス性が向上
- ケーブルグランド付きENSPACE Pre-Termの設置に最適化



Aginode社の「ENSPACE」コンセプトは、ENSPACEパッチパネルの高密度設計、一体型パッチコードガイド、および設置上の利点が、導

LANmark-OF
ENSPACEシステムは、プレターム、モジュール、パッチパネルの3つのサブコンポーネントで構成されています。

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Aginode独自のENSPACE
2Uパネル設計には、6つのスライド式トレイが備わっています。各トレイには最大4つのENSPACEモジュールを搭載可能です。このパネル
LANmark-OF ENSPACE
MTPアダプタモジュールを使用すれば、2Uの筐体内に144のMTP接続を構築できます。ENSPACEモジュールは別途ご注文いただく必要が

新開発のトレイスライドには、3つのロック位置があります。

- トレイがラックに完全に収納されている状態の「動作位置」。
- トレイを75
  mm前方へ引き出した状態の「パッチング位置」。これにより、パッチコードへのアクセスが容易になります。
- トレイがラックからほぼ完全に引き出された状態の「設置位置」。これにより、ENSPACEモジュールの背面へのアクセスが可能になり、前

スライド式トレイには、個々のトレイを識別するための文字が印字されています。また、左右に追加されたサイドグリップにより、トレイ

LANmark-OF ENSPACE Pre-
Termsは、パネル後部の独立したスライド・チルト式トレイに固定されています。
ケーブルの設置時には、トレイをパッチパネルから約15
cm引き出すことができます。これにより、高密度ラック内でパネルの上部と下部によって形成される狭い空間に身を置くことなく、ケー
このトレイには、2つのケーブル固定キットを取り付けることができます。各キットには、ケーブル設置用のスロットが6つあります。スロ
13ケーブルグランドに対応しています。固定キットの向きを変更することで、側面、斜め、または背面からのケーブル導入が可能になりま

このパッチパネルは、LANmark-OF ENSPACE Pre-
Termの設置に最適化されています。Pre-
Termのケーブルグランドにより、ケーブルを迅速かつ確実に固定することができます。
パッチパネル内部には、Pre-
Termの柔軟なファンアウトを整理するための十分なスペースがあり、個々のトレイをパッチング位置または設置位置までスライドさせるた

モジュールの前面にはラベル用パネルが配置されています。このパネルは、下部にENSPACEパッチパネルが設置されている場合でも、ほ

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

パネルは全体が黒色に塗装されており、プロフェッショナルな外観と質感を備えています。

これらのパネルは、19インチエンクロージャー内に設置できるよう設計されています。

パネルの全奥行きは526mmです。
パネルは、ラベル面がラックの垂直面から129mm前方に出る位置で出荷されます。パネルの背面は、ラックの垂直面に対して397mm後退
ラック内でのパネルの位置は、調整可能なサイドブラケットによって変更可能です。ラックの垂直面に対して、後方に37.5mm、あるいは

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE UHD パッチパネル 2U 24モジュール ブラック

Characteristics

Dimensional characteristics	
Approximate net weight	7.2 kg
Depth	526 mm
Height	88.1 mm
Heightunit	2 U
Width	19 inches

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.