LANmark-OF ピグテール マキシストリップ

LANMARK-OF ピグテール SC OM3 マキシストリップ LSZH 50/125 1M アクア



Aginode Ref: N121.5MCA

- 工場出荷時端処理済み光ファイバーアセンブリ
- Maxistripピグテール：1回の操作で最大100cmの被覆剥ぎ取りが可能
- スプライスなしの接続あたりの挿入損失：標準0.1 dB、最大0.25 dB
- 100%工場検査済み
- LANmark-
  OFスプライスカセットに対応（熱収縮チューブおよびアルミニウム製プロテクター付き）。

ピグテールの特性

- 融着接合によるケーブル終端処理用のファイバーアセンブリ
- スプライスカセットを使用するパッチパネルでの使用に適しています。
- ピグテールの被覆は、最大100cmの長い範囲にわたって一動作で剥離可能です。

ファイバーの種類

- LANmark-OF OM3 ピグテールの内部には、LANmark-OF OM3
  GIGAliteFLEX
  ファイバーが使用されています。この曲げに強靭なマルチモードファイバーは、曲げ半径が
  7.5 mm と小さく、IEC 60793-2-10（ファイバーモデル
  A1a.2b）に準拠しています。
  ピグテールのジャケット色はアクアです。
- LANmark-OF OM4 ピグテールの内部には、LANmark-OF OM4

  GIGAliteFLEX

  ファイバーが使用されています。この曲げに強靭なマルチモードファイバーは、曲げ半径が
  7.5 mm と小さく、IEC 60793-2-10、ファイバーモデル A1a.3b
  に準拠しています。 ピグテールのジャケット色はアクアです。
- LANmark-OF OM5 ピグテールの内部には、LANmark-OF OM5

  GIGAliteFLEX

  ファイバーが使用されています。この曲げに強靭なマルチモードファイバーは、曲げ半径が
  7.5 mm と小さく、IEC 60793-2-10、ファイバーモデル A1a.4b
  に準拠しています。
  ピグテールのジャケット色はライムグリーンです。
- LANmark-OF SM ピグテールの内部には、LANmark-OF SM

  GIGAliteFLEX

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

ファイバーが使用されています。これらのファイバーは曲げに強く、ITU-T G.657.A1 および IEC 60793-2-50（ファイバーモデル B6.a1）に準拠しています。
シングルモード・ピグテールのジャケットは黄色です。

互換性および設置方法

- Maxistrip
  ピグテールは、熱収縮プロテクター（N890.021）を備えた熱収縮スプライスカセット（N890.090 および N890.095）と互換性があります。
- Maxistrip
  ピグテールは、アルミニウム製プロテクター（N890.021）を備えたスプライス・カセット（N890.091 および N890.096）と互換性があります。
- Maxistripピグテールは、ルーズチューブケーブルまたはマイクロバンドルケーブル、すなわち250 umファイバーとの併用に推奨されます。タイトバッファーケーブル（900 umファイバー）を使用する場合は、Maxistripピグテールにかかる追加の応力を可能な限り抑える必要があります。
- 融着接続ツール内で適切に位置合わせを行うには、900 umの被覆を剥去した後、250 umの被覆上にピグテールを固定します。900 umの被覆上にピグテールを固定すると、位置合わせが不適切になります。
- さらに、ピグテールを融着接続機に挿入する前に、接続部周辺のクラッドまで被覆を剥がす必要があります。

保証

Aginode LANmark-OF
ピグテールは、「一般利用規約」に記載されている通り、Aginode の Warranty の対象となります。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ピグテール SC OM3 マキシストリップ LSZH 50/125 1m アクア

Characteristics

Construction characteristics	
Connector type	SC
Fiber optic type	OM3 50/125
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	30 dB

ドキュメント

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 KB　ダウンロード

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.