LANmark-OF スライディング・スナップイン型パッチパネル

LANMARK-OF パッチパネル スナップイン式 スライド式 ブラック

Aginode Ref: N439.4SNB

- スナップイン式アダプターを備えたファイバーパッチパネル。迅速な設置、柔軟性、拡張性を実現
- 密度：最大12 DSCまたは24 DLC
- 3つの異なるロック位置を備えたスライド式トレイ
- 設置と点検の容易性を向上させる、リフティング機能付き大型スプライスカセット
- ケーブルグランドおよびファイバー管理機能を備えたPre-Termの設置に最適化
- スナップイン・アダプタ上部にラベル貼付機能



STANDARDS

IEC 811-5-1

Aginode社の「LANmark-OF スナップインパネル」
の代表的な設置環境は、オフィスやキャンパスのバックボーン、

および小規模データセンターです

。本製品は、必要な密度に加え、拡張性と柔軟性も兼ね備えています。

Aginode独自のパッチパネル設計により、最大24個のDLCまたは12個のDSCスナップインアダプタを装着可能です。これらのスナップイン

さまざまな種類のスナップインアダプターを同一のパッチパネル内で混在させ、必要に応じて設置することが可能です。これにより、現在

未使用のポートには、ブランクフィラー（N420.655BK）を使用できます。

ポートには、スナップインアダプタ上部のラベルバーに簡単にラベルを貼ることができます。

トレイの背面では、ケーブルグランドや結束バンドを使用して複数のケーブルを固定できます。直径
20mm のスロットが 8 箇所、直径 25mm のスロットが 2
箇所あります。

このパネルは、光ファイバーケーブルのさまざまな終端処理に対応しています。嫌気性コネクタによる終端処理やピグテールによるスプラ
OF Pre-Termsにも対応可能です。

ピグテールやケーブルのファイバーを整理しやすくするため、新しいスナップインパネルには大型のスプライストレイが採用されています

また、スプライスカセットには、設置や点検の利便性を高めるリフト機能も備わっています。スプライストレイ、スプライスプロテクター

パッチパネル内には、以下のスプライスカセットを取り付けることができます：

- N890.090：LANmark-OF
  スプライスカセット用熱収縮プロテクター
- N890.091：LANmark-OF スプライスカセット
  アルミニウム製プロテクター
- N890.092：LANmark-OF スプライスカセットカバー

このパッチパネルは、LANmark-OF SC/LC
プレタームの設置に最適化されています。 Pre-
Termのケーブルグランドにより、直径20mmの8つのスロットにケーブルを迅速かつ確実に固定することができます。パッチパネル内部に
Termのケーブルを柔軟にファンアウトさせるための十分なスペースがあります。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

新開発のスライド式トレイには、プラスチック製のラッチが採用されています。

これらのラッチにより、パネルトレイを3つの異なる位置でロックすることができます：

- トレイがシャーシ内に完全に収まっている「動作位置」
- パッチング位置：トレイを87mm前方へ引き出し、密集したエリアでのパッチング作業を容易にする
- 安全・メンテナンス位置：トレイをシャーシから完全に取り外す前に、追加のストッパーが働く位置

パネルは全面黒色塗装されています。LANmark-
OFスナップインパネルは、LANmark銅製スナップインパネルと同様の外観と質感を備えています。

パネルをラックに取り付けた場合、ラックの垂直支柱とパネル背面の間の距離は269mmとなります。アダプタ面は、ラックの垂直支柱に対

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF パッチパネル スナップイン式 スライド式 ブラック

Characteristics

Dimensional characteristics	
Width	19 inches
Depth	280 mm
Heightunit	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.