LANmark-OF ピグテール（タイトバッファー）

LANMARK-OF ピグテール LC OM4 タイトバッファー LSZH 50/125 1M バイオレット



Aginode Ref: N121.7TLV

- 工場成端ファイバーアセンブリ
- タイトバッファーピグテール：ワンアクションで1-2cmのストリップ
- スプライスなしの接続ごとの挿入損失：標準0.1 dB、最大0.25 dB
- 100%工場テスト済み
- 熱収縮プロテクター付きLANmark-OFスプライスカセットに対応

ピグテール特性

- 融着接続でケーブルを終端するファイバーアセンブリ
- スプライスカセットを使用したパッチパネルでの使用に最適
- ピグテールは1〜2cmの距離をワンアクションでストリップ可能

ファイバータイプ

- LANmark-OF OM4 ピグテールには、LANmark-OF OM4

  GIGAliteFLEX ファイバが内蔵されています。
  この曲げに強いマルチモードファイバは、曲げ半径が7.5mmと小さく、IEC 60793-2-10 ファイバモデルA1a.3bに準拠しています。
  ピグテールのジャケットはアクアです。

互換性と設置方法

- タイトバッファピグテールは、熱収縮保護(N890.021)付き熱収縮スプライスカセット(N890.090とN890.095)に適合します。
- タイトバッファーピグテールはタイトバッファーケーブル、すなわち900umファイバーとの使用を推奨します。ルースチューブケーブル（
- スプライスエリア周辺では、スプライスツールに挿入する前にピグテールをクラッドまで剥く必要がある。
- 融着接続ツール内で適切な位置合わせをするために、ピグテールは
  900um
  のアウターシースに固定されます。ピグテールのアウターシースを剥がす必要はありません。

保証

Aginode LANmark-
OFピグテールは、一般取引条件に記載されているAginode保証の対象となります。

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ピグテール LC OM4 タイトバッファー LSZH 50/125 1m バイオレット

Characteristics

Construction characteristics	
Fiber optic type	OM4 50/125
Connector type	LC
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	30 dB

ドキュメンテーション

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 KB　ダウンロード

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.