LANmark-OF ピグテール マキシストリップ 12色セット

LANMARK-OF ピグテール LC OM4 マキシストリップ LSZH 50/125 1M 12色



Aginode Ref: N121.7MLS

- 工場出荷時接続済み光ファイバーアセンブリ
- 金属フランジ付きセラミックフェルール
- マキシストリップ・ピグテール：1回の操作で最大100cmの被覆剥離が可能
- ジャケット色が異なるピグテール12本セット
- スプライスなしの接続あたりの挿入損失：標準 0.1 dB、最大 0.25 dB
- 100%工場検査済み
- LANmark-
  OFスプライスカセット（熱収縮チューブおよびアルミニウム製プロテクター付き）に対応。

ピグテールセットの特性

- 融着接続によるケーブル終端処理用のファイバーアセンブリ
- スプライスカセットを使用するパッチパネルでの使用に適しています
- ピグテールの被覆は、最大100cmの長い距離にわたって一動作で剥離可能
- ジャケットの色は、TIA/EIA-598-
  Bに準拠してファイバーの色と一致しています
- ジャケットの色：青、オレンジ、緑、茶、灰、白、赤、黒、黄、紫、ピンク、ターコイズ
- 段ボールに12本のピグテールが固定され、バブルフォームで包まれています

ファイバーの種類

- LANmark-OF OM3 ピグテールには、LANmark-OF OM3
  GIGAliteFLEX
  ファイバーが内蔵されています。この曲げに強靭なマルチモードファイバーは、曲げ半径が
  7.5 mm と小さく、IEC 60793-2-10、ファイバーモデル A1a.2b
  に準拠しています。 ピグテールのジャケット色はアクアです。
- LANmark-OF OM4 ピグテールには、LANmark-OF OM4

  GIGAliteFLEX

  ファイバーが内蔵されています。この曲げに強靭なマルチモードファイバーは、曲げ半径が
  7.5 mm と小さく、IEC 60793-2-10、ファイバーモデル A1a.3b
  に準拠しています。 ピグテールのジャケット色はアクアです。
- LANmark-OF SM ピグテールの内部には、LANmark-OF SM

  GIGAliteFLEX

  ファイバーが使用されています。これらのファイバーは曲げに強く、ITU-
  T G.657.A1 および IEC 60793-2-50（ファイバーモデル

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

B6.a1）に準拠しています。
シングルモード・ピグテールのジャケット色は黄色です。

互換性および設置方法

- Maxistrip
  ピグテールは、熱収縮プロテクター（N890.021）を備えた熱収縮式スプライスカセット（N890.090
  および N890.095）と互換性があります。
- Maxistrip
  ピグテールは、アルミプロテクター（N890.021）を備えたスプライスカセット（N890.091
  および N890.096）と互換性があります。
- Maxistripピグテールは、ルースチューブケーブルまたはマイクロバンドルケーブル、すなわち250
  umファイバーとの併用に推奨されます。タイトバッファーケーブル（900
  umファイバー）を使用する場合は、Maxistripピグテールにかかる追加の応力を可能な限り抑える必要があります。
- 融着接続ツールで適切に位置合わせを行うには、900
  umの被覆を剥離した後、250
  umの被覆上でピグテールを固定します。900
  umの被覆上でピグテールを固定すると、位置合わせが不適切になります。
- さらに、ピグテールを融着接続機に挿入する前に、接続部周辺のクラッドまで被覆を剥がす必要があります。

保証

Aginode LANmark-OF
ピグテールは、「一般利用規約」に記載されている通り、Aginode
の Warranty の対象となります。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ピグテール LC OM4 マキシストリップ LSZH 50/125 1m 12色

Characteristics

Construction characteristics	
Connector type	LC
Fiber optic type	OM4 50/125
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	30 dB

ドキュメント

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 KB　ダウンロード

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.