LANmark-OF Slimflex パッチコード（シングルモード）

LANMARK-OF SLIMFLEX パッチコード DSC/APC - DSC/APC SM LSZH イエロー X M

Aginode Ref: N122.4DDYX

- 光ファイバーパッチコード
- LANmark-OF シングルモードの性能
- GIGAliteFLEX 曲げ耐性ファイバー
- キャビネットや作業現場での使用向け



STANDARDS

ISO/IEC 11801

保証および設置

Aginode社のLANmark-
OF光ファイバーパッチコードは、高速プロトコルに対応した屋内用途向けに設計されています。
対応する高速プロトコルには、イーサネット 1GBase-LX
およびイーサネット 10GBase-LR
が含まれますが、これらに限定されません。

対応距離の詳細については、LANmark-OF
Warrantyをご参照ください。

代表的な設置環境は以下の通りです：

- キャビネット内での、パッチパネルとアクティブ機器との接続。
- データセンター内のクロスコネクト。
- ワークエリアにおいて、ワークステーションを壁面コンセントに接続する用途（Fibre To The Desk）に適しています。

特徴

- パッチコードは IEC 60794-2-50 に準拠しています。
- IEC 61300-3-4に準拠した最大挿入損失：0.25 dB
- 標準挿入損失：0.1 dB
- IEC 61300-3-6 に基づく LC/UPC の最小反射損失：50 dB
- IEC 61300-3-6 に基づく LC/APC の最小反射損失：65 dB
- デュプレックス LC-LC、デュプレックス LC-SC、およびデュプレックス SC-SC パッチコードは、直径 2 × 2.0 mm のデュプレックスケーブル構造を採用しています。
- 19 mm の短いコネクタブーツ
- 曲げ半径：10 mm
- コネクタの近くにトレーサビリティラベルが貼付されています

ファイバーの種類

LANmark-OF SM パッチコードには、LANmark-OF SM
GIGAliteFLEX
ファイバーが使用されています。これらのファイバーは曲げに強く、ITU-


All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

T G.657.A1 および IEC 60793-2-50（ファイバーモデル
B6.a1）に準拠しています。
シングルモードピグテールのジャケットは黄色です。

設計

Aginode社のLANmark-
OFパッチコードは、現場での設置作業を容易にするため、「クロスオーバー」配線方式（A1-
B2、B1-A2）に基づいて設計されています。これは、IEC
11801およびEN 50174-1:2009の要件に準拠しています。
「バタフライ」型デュプレックスクリップにより、2つのコネクタを取り外し、同じクリップに逆の順序で差し戻すだけで、現場で簡単に

回路図 極性パッチコード



Cross-over patch cord (A1 to B2 & B1 to A2)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF Slimflex パッチコード DSC/APC - DSC/APC SM LSZH イエロー X m

Characteristics

Construction characteristics	
Fiber optic type	SingleMode 9/125
Outer sheath	LSZH-FR
Connector type	Duplex SC/APC-SC/APC
Armour type	Aramid yarn
Colour	Yellow
Dimensional characteristics	
Width	4 mm
Nominal inner diameter	2.0 mm
Height	2 mm
Mechanical characteristics	
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	200 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	100 N/cm
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	65 dB
Usage characteristics	
Operating temperature, range	-10...50 °C
Minimum static operating bending radius	10 mm
Flame retardant	IEC 60332-1

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.