
LANmark-OF ピグテール（タイトバッファー） 12色セット

LANMARK-OF ピグテール LC OM4 タイトバッファ LSZH 50/125 1M 12色



Aginode Ref: N121.7TLS

- 工場出荷時接続済み光ファイバーアセンブリ
- タイトバッファー・ピグテール：1回の操作で1〜2cmの被覆剥ぎ取りが可能
- ジャケット色が異なるピグテール12本セット
- スプライスなしの接続あたりの挿入損失：標準0.1 dB、最大0.25 dB
- 100%工場検査済み
- 熱収縮プロテクター付きLANmark-OFスプライスカセットに対応。

ピグテールセットの特性

- 融着接続によるケーブル終端処理用のファイバーアセンブリ
- スプライスカセットを使用するパッチパネルでの使用に適しています
- ピグテールの被覆は、1〜2cmの範囲で一動作で剥離可能
- ジャケットの色は、TIA/EIA-598-Bに準拠してファイバーの色と一致しています
- ジャケットの色：青、オレンジ、緑、茶、グレー、白、赤、黒、黄、紫、ピンク、ターコイズ
- 段ボールに12本のピグテールが固定され、バブルフォームで包まれています

ファイバーの種類

- LANmark-OF OM3 ピグテールには、LANmark-OF OM3 GIGAliteFLEX ファイバーが内蔵されています。この曲げ耐性の高いマルチモードファイバーは、曲げ半径が7.5 mm と小さく、IEC 60793-2-10、ファイバーモデル A1a.2b に準拠しています。
- LANmark-OF OM4 ピグテールには、LANmark-OF OM4 GIGAliteFLEX ファイバーが内蔵されています。この曲げに強靭なマルチモードファイバーは、曲げ半径が7.5 mm と小さく、IEC 60793-2-10（ファイバーモデル A1a.3b）に準拠しています。
- LANmark-OF SMピグテールには、LANmark-OF SMGIGAliteFLEX ファイバーが内蔵されています。これらのファイバーは曲げに強く、ITU-T G.657.A1およびIEC 60793-2-50（ファイバーモデルB6.a1）に準拠しています。

STANDARDS

ISO/IEC 11801

互換性および設置方法

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- タイトバッファ・ピグテールは、熱収縮保護カバー（N890.021）を備えた熱収縮式スプライスカセット（N890.090 および N890.095）と互換性があります。
- タイトバッファ・ピグテールは、タイトバッファケーブル、すなわち900 umファイバーとの併用に推奨されます。ルースチューブケーブル（250 umファイバー）を使用する場合は、ルースチューブ内のファイバーにかかる追加の応力を可能な限り低減する必要があります。
- スプライス領域周辺では、スプライスツールに挿入する前に、ピグテールの被覆をクラッドまで剥がす必要があります。
- 融着接続ツール内で適切に位置合わせを行うため、ピグテールは900 µmの外被に固定します。適切に固定するために、固定箇所でピグテールの外被を剥く必要はありません。

保証

Aginode LANmark-OF
ピグテールは、「一般利用規約」に記載されている通り、Aginodeの Warranty の対象となります。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ピグテール LC OM4 タイトバッファ LSZH 50/125 1m 12色

Characteristics

Construction characteristics	
Fiber optic type	OM4 50/125
Connector type	LC
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	30 dB

ドキュメント

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 KB　ダウンロード

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.