LANmark-OF ピグテール マキシストリップ

LANMARK-OF ピグテール LC OM5 マキシストリップ LSZH 50/125 1M ライムグリーン



Aginode Ref: N121.9MLL

- 工場出荷時端処理済み光ファイバーアセンブリ
- Maxistripピグテール：1回の操作で最大100cmの被覆剥ぎ取りが可能
- スプライスなしの接続あたりの挿入損失：標準0.1 dB、最大0.25 dB
- 100%工場検査済み
- LANmark-
  OFスプライスカセットに対応（熱収縮チューブおよびアルミニウム製プロテクター付き）。

ピグテールの特性

- 融着接続によるケーブル終端処理用のファイバーアセンブリ
- スプライスカセットを使用するパッチパネルでの使用に適しています。
- ピグテールの被覆は、最大100cmという長距離にわたって一動作で剥離可能です。

ファイバーの種類

- LANmark-OF OM3 ピグテールの内部には、LANmark-OF OM3
  GIGAliteFLEX
  ファイバーが使用されています。この曲げに強靭なマルチモードファイバーは、曲げ半径が
  7.5 mm と小さく、IEC 60793-2-10（ファイバーモデル
  A1a.2b）に準拠しています。
  ピグテールのジャケット色はアクアです。
- LANmark-OF OM4 ピグテールの内部には、LANmark-OF OM4

  GIGAliteFLEX

  ファイバーが使用されています。この曲げに強靭なマルチモードファイバーは、曲げ半径が
  7.5 mm と小さく、IEC 60793-2-10、ファイバーモデル A1a.3b
  に準拠しています。 ピグテールのジャケットの色はアクアです。
- LANmark-OF OM5 ピグテールの内部には、LANmark-OF OM5

  GIGAliteFLEX

  ファイバーが使用されています。この曲げに弱いマルチモードファイバーは、曲げ半径が
  7.5 mm と小さく、IEC 60793-2-10、ファイバーモデル A1a.4b
  に準拠しています。
  ピグテールのジャケット色はライムグリーンです。

- LANmark-OF SM ピグテールには、LANmark-OF SMGIGAliteFLEX
  ファイバーが内蔵されています。これらのファイバーは曲げに強く、ITU-

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

T G.657.A1 および IEC 60793-2-50（ファイバーモデル
B6.a1）に準拠しています。
シングルモードピグテールのジャケット色は黄色です。

互換性および設置方法

- Maxistrip
  ピグテールは、熱収縮プロテクター（N890.021）を備えた熱収縮式スプライスカセット（N890.090
  および N890.095）と互換性があります。
- Maxistrip ピグテールは、アルミニウム製プロテクター (N890.021)
  を備えたスプライス・カセット (N890.091 および N890.096)
  と互換性があります。
- Maxistripピグテールは、ルーズチューブケーブルまたはマイクロバンドルケーブル、すなわち250
  umファイバーとの併用に推奨されます。タイトバッファケーブル（900
  umファイバー）を使用する場合は、Maxistripピグテールにかかる追加の応力を可能な限り抑える必要があります。
- 融着接続ツールで適切に位置合わせを行うには、900
  umの被覆を剥いた後、250
  umの被覆部分にピグテールを固定します。900
  umの被覆部分にピグテールを固定すると、位置合わせが不適切になります。
- さらに、ピグテールを融着接続機に挿入する前に、接続部周辺のクラッドまで被覆を剥がす必要があります。

保証

Aginode LANmark-OF
ピグテールは、「一般利用規約」に記載されている通り、Aginode
の Warranty の対象となります。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ピグテール LC OM5 マキシストリップ LSZH 50/125 1m ライムグリーン

Characteristics

Construction characteristics	
Connector type	LC
Fiber optic type	OM5 50/125 Wideband
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	30 dB

ドキュメント

SM G657 A1 bis_2.xls xls — 21.5 KB　ダウンロード

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 KB　ダウンロード

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.