

LANmark-OF ENSPACE LC アダプタモジュール

LANMARK-OF ENSPACE アダプタモジュール 12 LC マルチモード バイオレットシャッター内蔵

Aginode Ref: NSPACE.PLC12VS

- 前面に12個のLCマルチモード・バイオレット・アダプターを備えたENSPACEモジュール
- 本モジュールは、Aginode社のENSPACEパッチパネルに簡単に取り付け可能です
- モジュールは、ENSPACEパッチパネルの前面および背面から設置可能です
- 内蔵の金属製シャッター

ENSPACE

LCモジュールの前面には3つの4ポートLCアダプタが搭載されており、12のLC接続が可能です。

LCアダプターには高品質なジルコニアスリーブが採用されています。また、アダプターには金属製の内部シャッターが組み込まれています。

このモジュールは、ENSPACEパネルの背面および前面からトレイに設置できるため、設置時の柔軟性が高まり、移設、追加、変更の際に

ENSPACE

UHDパネルは、1Uあたり最大12個のモジュールを収容可能です。これら12個のモジュールにより、1Uあたり144LCという超高密度を実現

ENSPACE

HDパネルは、1Uあたり最大8つのモジュールを収容可能です。

これら8つのモジュールにより、

1Uあたり96LCという高密度を実現できます。

ファイバーのラベルは、ENSPACEモジュールのカバーに印刷されています。

ENSPACE Pre-

Termsは、12本のファイバーを含む2.8mmのチューブを介して、モジュールの背面から導入されます。このチューブは、張力緩和のためモジュール内部では、このチューブが12本の900μmバッファ付きファイバーに分岐されます。モジュール内部のファイバー管理機構により

モジュール内部では、アダプタの直後に色分けされたストリップが設置されています。このストリップの色と、ENSPACE

Pre-

TermのLCコネクタの対応する色のブーツを一致させることで、チャンネル内部で必要なファイバーの「ペア反転」が実現されます。

ENSPACE

LCアダプタモジュールは、スプライシングにも使用できます。

付属品として、熱収縮チューブまたはアルミニウム製の12個のスプライスプロテクター用スプライスホルダーが含まれています。スペース

μmである必要があり、ピグテールはLANmark-OF

Maxistripピグテールである必要があります。



LANmark-OF ENSPACE アダプタモジュール 12 LC マルチモード バイオレットシャッター内蔵

Characteristics

Construction characteristics

Colour

Violet

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.