LANmark-OF ENSPACE パッチパネル

LANMARK-OF ENSPACE HD パッチパネル 1U 8モジュール ブラック

Aginode Ref: NSPACE.PPHD1U

STANDARDS

ISO/IEC 11801

- 高密度（HD）光パッチパネル：1Uラックユニットあたり最大96個のLCコネクタまたは48個のMTPコネクタ
- 1Uあたり最大8つのENSPACEモジュール
- ENSPACEモジュールは前面および背面から取り付け可能
- 各レベルごとのパッチコード管理が可能
- ポート識別用の前面ラベル表示
- ケーブルグランド付きENSPACE Pre-Termの設置に最適化

Aginode社のENSPACEコンセプトは、ENSPACEパッチパネルの高密度設計、一体型パッチコードガイド、および設置上の利点が導入にお

Aginode独自のENSPACE HD
1Uパネル設計には、2つの固定トレイが備わっています。
各トレイには最大4つのENSPACEモジュールを搭載可能です。このパネルには最大8つのモジュールを収容でき、LCアダプタ付きモジュー
OF ENSPACE
MTPアダプタモジュールを使用すれば、1U内に48のMTP接続を構築できます。ENSPACEモジュールは別途注文する必要があります。

トレイは、パッチ作業を容易にし、パッチコードのラッチへのアクセスをスムーズにするために、互い違いに配置されています。トレイに
識別用の文字が印字されています。

このパッチパネルは、LANmark-OF ENSPACE Pre-
Termの設置に最適化されています。Pre-
Termのケーブルグランドにより、ケーブルを迅速かつ確実に固定できます。パッチパネル内部には、Pre-
Termのケーブルを柔軟にファンアウト配置するための十分なスペースが確保されています。

各ケーブルグランドホルダーには、Pre-
TermまたはケーブルをPG-
13ケーブルグランドに対応しています。各パネルにはホルダーが1つ付属しています。
追加のケーブルグランドホルダーはアクセサリーとしてご用意しています。
固定キットの向きを変更することで、側面、斜め、または背面からのケーブル導入が可能になります。ホルダーはパネルの左側、中央、右

モジュールの前面にはラベル用パネルが設置されています。このパネルは、下部にENSPACEパッチパネルが設置されている場合でも180°

パネルは全体が黒色に塗装されており、プロフェッショナルな外観と質感を備えています。

パネルは、19インチエンクロージャー内への設置を想定して設計されています。

パネルの全奥行きは493mmです。パネルは、ラベル表示用フロントがラックの垂直面から129mm前方に突出した状態で納品されます。パ
ラック内でのパネルの位置は、調整可能なサイドブラケットによって変更可能です。ラックの垂直面に対して、37.5mm後方に移動させる

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE HD パッチパネル 1U 8モジュール ブラック

Characteristics

Dimensional characteristics	
Depth	493 mm
Height	44 mm
Width	19 inches
Approximate net weight	4.8 kg
Heightunit	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.