LANmark-OF ENSPACE パッチパネル

LANMARK-OF ENSPACE HD パッチパネル 2U 16モジュール ブラック

ENSPACE PPFT 2U

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Aginode Ref: NSPACE.PPHD2U

- 高密度（HD）対応の2U光パッチパネル：2Uに最大192個のLCコネクタまたは96個のMTPコネクタを搭載可能
- 2Uに最大16個のENSPACEモジュールを搭載可能
- ENSPACEモジュールは前面および背面から取り付け可能
- 各レベルごとのパッチコード管理機能
- ポート識別用の前面ラベル表示
- ケーブルグランド付きENSPACE Pre-Termの設置に最適化

Aginode社のENSPACEコンセプトは、ENSPACEパッチパネルの高密度設計、一体型パッチコードガイド、および設置上の利点が導入にお

Aginode独自のENSPACE HD
2Uパネル設計には、4つの固定トレイが備わっています。各トレイには最大4つのENSPACEモジュールを搭載可能です。このパネルは最大
LANmark-OF ENSPACE
MTPアダプタモジュールを使用すれば、2U以内に96のMTP接続を構築可能です。ENSPACEモジュールは別途注文する必要があります。

トレイは、パッチ作業を容易にし、パッチコードのラッチへのアクセスをスムーズにするため、互い違いに配置されています。また、トレ

このパッチパネルは、LANmark-OF ENSPACE Pre-
Termの設置に最適化されています。Pre-
Termのケーブルグランドにより、ケーブルを迅速かつ確実に固定できます。パッチパネル内部には、Pre-
Termのケーブルを柔軟にファンアウトさせるための十分なスペースが確保されています。

各ケーブルグランドホルダーには、Pre-
Termまたはケーブルを固定するための8つのスロットがあります。これらのスロットはPG-
13ケーブルグランドに対応しています。各パネルにはホルダーが1つ付属しています。
追加のケーブルグランドホルダーはアクセサリーとして別途ご用意しています。
固定キットの向きを変更することで、側面、斜め、または背面からの配線が可能です。ホルダーはパネルの左側、中央、右側のいずれにも

モジュールの前面にはラベル用パネルが配置されています。このパネルは、下部にENSPACEパッチパネルが設置されている場合でも180°

パネルは全体が黒色に塗装されており、プロフェッショナルな外観と質感を備えています。

パネルは、19インチエンクロージャー内への設置を想定して設計されています。

パネルの全奥行きは493mmです。パネルは、ラベル表示用フロント部分がラックの垂直面から129mm前に突出した状態で納品されます。
ラック内でのパネルの位置は、調整可能なサイドブラケットを使用して変更可能です。ラックの垂直面に対して、後方に37.5mm、または

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE HD パッチパネル 2U 16モジュール ブラック

Characteristics

Dimensional characteristics	
Approximate net weight	7.3 kg
Depth	493 mm
Height	88.4 mm
Heightunit	2 U
Width	19 inches

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.