

LANmark-6A フィールドターミナルプラグ

LANMARK-6A フィールド終端可能プラグ カテゴリー6A スクリーン付き

Aginode Ref: N490.001

- MPTL接続用現場設置型Cat 6Aプラグ
- ソリッドワイヤーケーブルAWG24-AWG23用
- 6.0~8.5mmのケーブル径に対応
- エイリアン・クロストーク・イミュニティを提供する360°シールド
- 特別な工具なしで簡単に終端可能
- カラーコードT568Bに準拠した配線
- すべてのクラスEAアプリケーションに対応
- PoEアプリケーション対応

アプリケーション

Aginode LANmark-6Aフィールド終端プラグは、TIA 568-

2.D規格に準拠したMPTL（モジュラー・プラグ・ターミネートド・リンク）を構築するために設計されています。

LANmark-

6AインフラストラクチャーケーブルとMPTリンクに設定されたLANmark-

6Aスナップインコネクタとの組み合わせにより、10GBase-

Tや100WまでのPower over

Ethernetを含む全てのクラスEAアプリケーションをサポートします。

MPTLは、パッチパネルとワイヤレスアクセスポイントやIPカメラなどのネットワーク機器間の直接データ接続に使用されることが多くな

デザイン

プラグは完全にシールドされており、カップリング減衰に優れ、エイリアンクロストークやその他の外部干渉を防ぎます。

強化ストレインリリーフとクロージングナットを備えたプラスチック製スナップオンブーツには、ラッチプロテクターが内蔵されています。

性能

LANmark-6Aフィールドターミナルプラグは、ISO/IEC

11801、IEC 60603-7-51、TIA 568.2-

Dに記載されているカテゴリ6A接続ハードウェアの要件を満たしています。LANmark-

6Aケーブルと組み合わせることで、TIA 568.2-

Dで規定されているMPTLコンフィギュレーションをサポートします。

取り付け



STANDARDS

ANSI/TIA 568.2-D

EN 50173-1

IEC 60603-7-51

IEEE 802.3af (PoE)

IEEE 802.3bt (PoE++)

IEEE 802.3at (PoE+)

ISO/IEC 11801

LANmark-6A

フィールドターミナルプラグは、ワイヤオーガナイザを使用することで、平行ジョウプライヤ以外に特別な終端工具を使用することなく
詳細な取り付け方法はオンラインでご覧いただけます。

保証

LANmark-6A フィールドターミネーティブプラグを含むLANmark-
6Aケーブルと接続は、Aginode認定システム保証に記載されているように、部品、設置、チャネル性能、アプリケーションサポートを含む

LANmark-6A フィールド終端可能プラグ カテゴリー6A スクリーン付き

Characteristics

Construction characteristics

Connector type	RJ 45 shielded
----------------	----------------

Dimensional characteristics

Length	53.7 mm
--------	---------

Usage characteristics

Range	LANmark-6A
-------	------------

Operating temperature, range	-20...60 °C
------------------------------	-------------

Category	Cat. 6A
----------	---------

IP Rating	IP20
-----------	------

Mechanical durability/matings	750
-------------------------------	-----

ドキュメンテーション

Installation instructions LM6A Field Term Plug REV02 pdf — 1.79 MB [ダウンロード ↓](#)