LANmark-6A フィールドターミナブルプラグ

LANMARK-6A フィールド終端可能プラグ カテゴリー6A スクリーン付き

Aginode Ref: N490.001



- MPTL接続用現場設置型Cat 6Aプラグ
- ソリッドワイヤーケーブルAWG24-AWG23用
- 6.0～8.5mmのケーブル径に対応
- エイリアン・クロストーク・イミュニティを提供する360°シールド
- 特別な工具なしで簡単に終端可能
- カラーコードT568Bに準拠した配線
- すべてのクラスEAアプリケーションに対応
- PoEアプリケーション対応

アプリケーション

Aginode LANmark-6Aフィールド終端プラグは、TIA 568-2.D規格に準拠したMPTL（モジュラー・プラグ・ターミネーテッド・リンク）を構築するために設計されています。

LANmark-6AインフラストラクチャーケーブルとMPTリンクに設定されたLANmark-6Aスナップインコネクタとの組み合わせにより、10GBase-Tや100WまでのPower over Ethernetを含む全てのクラスEAアプリケーションをサポートします。

MPTLは、パッチパネルとワイヤレスアクセスポイントやIPカメラなどのネットワーク機器間の直接データ接続に使用されることが多くな

STANDARDS

ANSI/TIA 568.2-D
EN 50173-1
IEC 60603-7-51
IEEE 802.3af (PoE)
IEEE 802.3bt (PoE++)
IEEE 802.3at (PoE+)
ISO/IEC 11801

デザイン

プラグは完全にシールドされており、カップリング減衰に優れ、エイリアンクロストークやその他の外部干渉を防ぎます。

強化ストレインリリーフとクロージングナットを備えたプラスチック製スナップオンブーツには、ラッチプロテクターが内蔵されています

性能

LANmark-6Aフィールドターミナブルプラグは、ISO/IEC 11801、IEC 60603-7-51、TIA 568.2-Dに記載されているカテゴリ6A接続ハードウェアの要件を満たしています。LANmark-6Aケーブルと組み合わせることで、TIA 568.2-Dで規定されているMPTLコンフィギュレーションをサポートします。

取り付け

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-6A
フィールドターミナブルプラグは、ワイヤオーガナイザを使用することで、平行ジョウプライヤ以外に特別な終端工具を使用することなく

詳細な取り付け方法はオンラインでご覧いただけます。

保証

LANmark-6A フィールドターミネーティブプラグを含むLANmark-
6Aケーブルと接続は、Aginode認定システム保証に記載されているように、部品、設置、チャネル性能、アプリケーションサポートを含む

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-6A フィールド終端可能プラグ カテゴリー6A スクリーン付き

Characteristics

Construction characteristics	
Connector type	RJ 45 shielded
Dimensional characteristics	
Length	53.7 mm
Usage characteristics	
Range	LANmark-6A
Operating temperature, range	-20...60 °C
Category	Cat. 6A
IP Rating	IP20
Mechanical durability/matings	750

ドキュメンテーション

Installation instructions LM6A Field Term Plug REV02 pdf — 1.79 MB　ダウンロード

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.