

LANmark-OF Slimflex パッチコード (シングルモード)

LANMARK-OF SLIMFLEX シンプレックス パッチコード LC/UPC - SC/UPC SM LSZH イエロー X M

Aginode Ref: N122S.4CLYX

- 光ファイバーパッチコード
- LANmark-OF シングルモードの性能
- GIGAliteFLEX 曲げ耐性ファイバー
- キャビネットおよび作業現場での使用に適しています

保証および設置

Aginode LANmark-

OF光ファイバーパッチコードは、高速プロトコルに対応した屋内用途向けに設計されています。対応する高速プロトコルには、イーサネット 1GBase-LX

およびイーサネット 10GBase-LR

が含まれますが、これらに限定されません。

対応距離の詳細については、LANmark-OF

Warrantyモジュールをご参照ください。



STANDARDS

ISO/IEC 11801

代表的な設置環境は以下の通りです：

- キャビネット内での、パッチパネルとアクティブ機器との接続。
- データセンター内のクロス接続。
- ワークエリアにおいて、ワークステーションを壁面コンセントに接続する場合（Fibre To The Desk）に適しています。

特徴

- パッチコードはIEC 60794-2-50に準拠しています
- IEC 61300-3-4に準拠した最大挿入損失：0.25 dB
- 標準挿入損失：0.1 dB
- IEC 61300-3-6 に基づく LC/UPC の最小反射損失：50 dB
- IEC 61300-3-6 に準拠した SC/UPC の最小反射損失：50 dB
- シンプレックス・パッチコードは、直径 2.0 mm のケーブル構造を採用しています。
- 19 mm の短いコネクタブーツ
- 19 mmの短いコネクタブーツ最小曲げ半径：10 mm
- コネクタの近くにトレーサビリティラベルが貼付されています

ファイバーの種類

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF SM パッチコードには、LANmark-OF SM

GIGAliteFLEX

ファイバーが使用されています。これらのファイバーは曲げに強く、ITU-T G.657.A1 および IEC 60793-2-50（ファイバーモデル B6.a1）に準拠しています。

シングルモードピグテールのジャケットは黄色です。


設計

Aginode LANmark-

OFパッチコードは、現場での設置作業を容易にするため、「クロスオーバー」配線方式（A1-B2、B1-A2）に基づいて設計されています。これは、IEC 11801およびEN 50174-1:2009の要件に準拠しています。

「バタフライ」型デュプレックスクリップにより、2つのコネクタを取り外し、同じクリップに逆の順序で差し込むだけで、現場で簡単に

極性パッチコードの回路図



Cross-over patch cord (A1 to B2 & B1 to A2)

LANmark-OF Slimflex シンプレックス パッチコード LC/UPC - SC/UPC SM LSZH イエロー X m

Characteristics

Construction characteristics

Fiber optic type	SingleMode 9/125
Outer sheath	LSZH-FR
Connector type	SC-LC
Armour type	Aramid yarn
Colour	Yellow

Dimensional characteristics

Width	2 mm
Nominal inner diameter	2.0 mm
Height	2 mm

Mechanical characteristics

Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	200 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	100 N/cm

Transmission characteristics

Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	50 dB

Usage characteristics

Operating temperature, range	-10...50 °C
Minimum static operating bending radius	10 mm
Flame retardant	IEC 60332-1