LANmark-OF 方式B MPO-MPO プレターム LSZH APAC

LANMARK-OF メソッド B MPO/M-MPO/M プレターム MM OM4 96C 低損失 LSZH XXXM アクア プーリングアイ 片側



Aginode Ref: N147.BL96LAxxx-LA

- 工場出荷時に接続済みのMPO-MPOファイバーアセンブリ
- パッチパネルへの設置を容易にする柔軟なファンアウト構造
- ケーブル径が小さいため、データセンターに必要なスペースを削減
- メソッドB極性、事前終端処理済み
- 40G/100G並列伝送に最適化
- ファイバー本数：96F
- ファイバータイプ：マルチモード OM4

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801

Micro-Bundle Universal
に基づく、データセンター、ビル、キャンパス向けのプレターム

このケーブルは、データセンターの要件を満たすよう、小径かつ曲げ半径が小さく設計されています。

耐火性能

本ケーブルは、IEC 60332-
3cに準拠して耐火性能試験を実施済みです。本ケーブルはLSZH要件を満たしています。

MPO-MPO Pre-Termの特性

このプレカットケーブルには、
標準のピン付き（オス）MPOコネクタが装備されています。これは、メス型Plug&Play
MPO-LCモジュールに搭載されたピンなし（メス）コネクタと適合します。

データセンターでの余長を削減するため、プレタームは受注生産となり、1m単位で提供されます。N番号の「xxx」は、ケーブルグランド

Pre-
Termは、データセンター内での引き込みおよび敷設の両方に最適化されています。両側のMPOコネクタはバブルフォームで保護されてい

Pre-
Termは、片側に引き込みアイ付き、または引き込みアイなしの2つのオプションから選択して注文できます。
波形チューブ付きの着脱式引き抜きアイは、品番 N890.100HP
を使用して別途注文可能です。

MPOプレタームには、LANmark-OF
Plug&Playパッチパネルのグランドホルダーに適合するPG-
13ケーブルグランドが付属しています。

光学的性能および極性

マルチモードの MPO 接続の挿入損失は、通常 0.2 dB
の低損失性能を示し、最大挿入損失は 0.35 dB です。

シングルモードの MPO 接続の挿入損失は、通常0.5 dB、最大 0.75
dBです。

MPO 接続の挿入損失は、規格 IEC61300-3-45
に基づいて測定されます。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

マルチモード MPO 接続の最小反射損失は 20 dB、シングルモード
MPO 接続は 45 dB であり、いずれも IEC 61300-3-6
に基づいて測定されます。

メソッドBプレタームは、キーアップ／キーアップ設計を採用しています。これは、規格TIA-568.3-D-2016のメソッドBに準拠しています。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF メソッド B MPO/M-MPO/M プレターム MM OM4 96c 低損失 LSZH xxxM アクア プーリングアイ 片側

Characteristics

Construction characteristics	
Fiber optic type	OM4 50/125
Halogen free	Yes
Dimensional characteristics	
Number of optical fibres	96
Nominal outer diameter (mm)	6.4 mm
Mechanical characteristics	
Maximum installation tension	1000 N
Mechanical resistance to impacts	10 impacts of 3 N.m
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	100 N/cm
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.35 dB
Return Loss, Minimum, dB	20 dB
Usage characteristics	
Operating temperature, range	-20...60 °C
Minimum dynamic operating bending radius	20 (xD)
Minimum bending radius, static (XD)	10
Smoke density	IEC 61034
Fire retardant	IEC 60332-3-24 (cat C)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.