LANmark-OF MPO-MPO プレターム OFNP 方式 B APAC

LANMARK-OF 方式B MPO/M-MPO/M プレターム MM OM3 12C OFNP XXXM アクア

Aginode Ref: N145.BU12LPxxx-PA

- 工場出荷時に端子処理済みのMPO-MPOファイバーアセンブリ
- パッチパネルへの設置を容易にする柔軟なファンアウト構造
- ケーブル径が小さいため、データセンターに必要なスペースを削減
- メソッドB極性、事前終端済み
- 40G/100G並列アプリケーションに最適化
- ファイバー本数：12F
- ファイバータイプ：マルチモード OM3



STANDARDS
ISO/IEC 11801

マイクロバンドル技術に基づく、データセンター、ビル、キャンパス向けのプレターム。

本ケーブルは、データセンターの要件を満たすよう、小径かつ曲げ半径が小さい設計となっています。

耐火性能

本ケーブルは、プラナム定格に基づく耐火性能試験に合格しており、火災負荷を最小限に抑えながら非常に高い耐火性能を発揮するため、

MPO-MPO プレタームの特性

MPO-MPO
プレタームには、標準のピン付き（オス）コネクタが採用されています。これは、メス型
Plug&Play
モジュールに搭載されているピンなし（メス）コネクタと適合します。

データセンターでのケーブルの余長を削減するため、プレタームは受注生産となり、1m単位で提供されます。N番号の「xxx」は、ケーブ

ケーブルグランドの先には、ファンアウトが設けられています。ファンアウトはケーブルをチューブに分岐させるもので、各チューブはア
MPOコネクタの近くには、レッグ番号を識別するためのラベルが貼られています。

プレターミネートされたMPOファイバーケーブルは、現場での迅速な展開のために、取り外し可能な引き抜きアイ付きで別途注文可能です。この引き抜きアイは
着脱可能な引き目は、設置後に素早く取り外して再取り付けが可能であり、建設廃棄物を削減し、持続可能な環境保護に適しています。MPOプレターミネーショ
波形チューブ付きの着脱可能な引き目は 、品番 N890.100HP
でご注文いただけます。
MPO-MPOプレタームには、LANmark-OF
ENSPACEおよびPlug&Playパッチパネルのスロットに適合するPG-
13ケーブルグランドが付属しています。

光性能と極性

マルチモードのMPO-
MPO接続における挿入損失は、低損失性能を示します。標準的な挿入損失は0.2
dBで、最大挿入損失は0.35 dBです。

シングルモードの MPO-MPO 接続の 標準挿入 損失は 0.5
dB、最大挿入損失は 0.75 dB です。

MPO-MPO接続の挿入損失は、IEC 61300-3-
45規格に従って測定されます。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

マルチモード MPO 接続の最小反射損失は 20 dB です。シングルモード MPO 接続の最小反射損失は 45 dB です。測定は IEC 61300-3-6 に基づいて行われます。

MPOケーブルの規格は「METHOD B」です。ISO/IEC 11801およびTIA 568規格で認められているその他の一般的な規格も利用可能です。METHOD A、METHOD B、METHOD Cなどがあります。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF 方式B MPO/M-MPO/M プレターム MM OM3 12c OFNP xxxM アクア

Characteristics

Construction characteristics	
Fiber optic type	OM3 50/125
Dimensional characteristics	
Number of optical fibres	12
Mechanical characteristics	
Maximum installation tension	450 N
Mechanical resistance to impacts	10 impacts of 3 N.m
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	100 N/cm
Transmission characteristics	
Insertion Loss, maximum, dB	0.35 dB
Return Loss, Minimum, dB	20 dB
Usage characteristics	
Operating temperature, range	-20...60 °C
Minimum dynamic operating bending radius	20 (xD)
Minimum bending radius, static (XD)	10

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.