

LANmark-OF MPO-MPO パッチコード

LANMARK-OF MPO-MPO パッチコード、OS2 APC、G.657.A1、ストレート、MPO メス-MPO
メス、12コア、LSZH、黄色、低損失、2M

Aginode Ref: N125.4SLY2

- AginodeのMPOパッチコードは、外径3mmのスリムなケーブル設計を採用しており、これによりデータセンターのユーザーは、パネル前面
- AginodeのMPOコネクタの光性能は業界水準を上回っており、国際規格に準拠しています
- シングルモードに対応
- TIA 568.C.3に準拠したストレート極性（タイプB）
- 両端ともメス型MPOコネクタを採用しています。

用途

AginodeのMPOパッチコードは、40G、100G、200G、400Gといったデータセンターの高速ネットワーク用途に対応するように設計されて
このMPOケーブルは外径（OD）が最適化されており、優れた引張強度と耐圧性能を維持しています。各MPOトランクには、性能を保証す

- MPOコネクタは、IEC 61754-7-1およびGR-1435-
CORE規格に準拠しています
- シングルモード用MPOコネクタはAPC製です
- OFケーブルはIEC 60794規格に準拠しています
- ケーブルはLSZH素材であり、IEC 60332-1、IEC 60332-3-24、IEC
61034-2、およびIEC 60754-1・2に準拠しています
- シングルモード用ファイバーは、IEC 60793-2-50 (B6_a1) および
ITU-T G.657.A1 に準拠しています



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801

LANmark-OF MPO-MPO パッチコード、 OS2 APC、 G.657.A1、 ストレート、 MPO メス-MPO メス、 12コア、 LSZH、 黄色、 低損失、 2m

Characteristics

Construction characteristics

Fiber optic type	OS2
------------------	-----

Transmission characteristics

Insertion Loss, maximum, dB	0.5 dB
-----------------------------	--------